

AXIS TP3101 Pendant Wall Mount

固定ドーム用のクリーンでシンプルなデザイン

AXIS TP3101 Pendant Wall Mountを使用すると、追加のペンダントキットがなくても、AXIS P32-V/-LVカメラをペンダントスタイルでクリーンに取り付けることができます。隠して取り付けられるので壁と調和させることができます。この区画を使用して、接続機器やマイク、さらにAXIS I/O Indication LEDも安全に収容することができます。このコンパクトなマウントはカメラを必要な場所に正確に配置するのに役立ちます。たとえば、店頭の上に設置して、人数計測や顔認識などのアクシスの小売店舗分析機能を使用できます。

- > 壁と一体化する最新のデザイン
- > 隠れた配線や取付用ネジ
- > マイクおよび接続デバイス用の区画
- > 壁面、カウンター上部および天井への取り付け



AXIS TP3101 Pendant Wall Mount

一般		保管条件	-40 °C ~ 65 °C
対応製品	AXIS M32シリーズ AXIS P32シリーズ	付属品	インストールガイド カメラ取付用ネジ
ケーシング	カバー: PC ABS混合 下部ブラケット: ポリアミド補強のガラス繊維 カラー: 白 NCS S 1002-B	オプション アクセサリ	AXIS TP3701 J-boxおよびポールアダプター AXIS T8643 PoE+ over Coax Compact AXIS T6101 Audio and I/O Interface AXIS Device Microphone A AXIS Device Microphone B (Pラインカメラ用) Axis I/O Indication LED
環境保護	PVC不使用、22%再生プラスチック	保証	3年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。
外形寸法	204 x 148 x 42 mm	環境責任:	axis.com/environmental-responsibility
重量	228 g		
最大耐荷重	3 kg		
設置環境	屋内用		
動作条件	-10° C ~ 50° C 湿度: 10% ~ 85% RH (結露不可)		