

Staffa telescopica per montaggio su parapetto AXIS T91D62

Installazione su parapetto con flessibilità telescopica

La staffa telescopica per il montaggio su parapetto AXIS T91D62 è adatta per le installazioni a muro e su parapetto quando è necessario posizionare la telecamera distanziata dal muro. Per compensare i diversi spessori del parapetto o gli elementi ostruttivi della facciata del palazzo, è possibile regolare la lunghezza del braccio. La sua capacità di ruotare intorno al proprio asse di 180 gradi, permette di eseguire il montaggio e la manutenzione della telecamera in modo semplice e sicuro dal tetto. Il supporto è previsto per telecamere a cupola PTZ e fisse per ambienti esterni con cavo NPS da 1,5". Una staffa di montaggio retrofit (accessorio opzionale) permette di riutilizzare i fori praticati per la staffa per parapetto a cupola PTZ di Pelco.

- > **Braccio telescopico a lunghezza regolabile**
- > **Girevole: installazione e manutenzione facilitata**
- > **Protetto da corrosione**
- > **Flessibilità di installazione: su parapetto e a muro**



Staffa telescopica per montaggio su parapetto AXIS T91D62

Generale	
Alloggiamento	Supporto per il montaggio in alluminio resistente agli urti di classe NEMA 4X e IK10 Colore: Bianco NCS S 1002-B
Posizionamento del cavo	Vista posteriore: foro per il cavo Vista laterale: fori per canalina dei cavi M25 3/4"
Carico massimo	10 kg
Opzioni per il montaggio	Su parapetto e a muro
Prodotti supportati	AXIS M30 Series (richiede il kit per il montaggio a sospensione AXIS T94F01D) Serie AXIS P32 (richiede AXIS T94T01D/T94K01D Pendant Kit) Serie AXIS P33 (richiede AXIS T94T01D/T94K01D Pendant Kit) Serie AXIS P56 (richiede AXIS T94A01D Pendant Kit) Telecamere AXIS Q35-V (richiedono AXIS T94K01D Pendant Kit) Telecamere AXIS Q35-VE (richiedono AXIS T94M01D Pendant Kit) Serie AXIS Q37 (richiede AXIS T94A01D Pendant Kit) Serie AXIS Q60 (richiede AXIS T94A01D Pendant Kit) Serie AXIS Q61 (richiede AXIS T94A01D Pendant Kit)
Ambiente	Ambienti interni Ambienti esterni
Approvazioni	IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 IEC 62262 IK10 NEMA 250 Tipo 4X* EN 50581 *Protezione da corrosione
Dimensioni	Braccio ridotto: 1007 x 783 mm Braccio esteso: 1007 x 1033 mm
Peso	5,9 kg
Accessori inclusi	Guida all'installazione Pull-string
Accessori opzionali	Staffa di montaggio adattatore AXIS T91D62 Adattatori canalina AXIS ACI Tubi di prolunga AXIS T91B52 da 30/100 cm AXIS Bird Control Spike Accoppiatore cavi di rete IP66 Per ulteriori accessori, visitare www.axis.com
Garanzia	garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty

Responsabilità ambientale:
axis.com/environmental-responsibility