

## AXIS Companion Eye mini L

### 屋内向けフルHD赤外線ネットワークカメラ

AXIS Companion Eye mini Lは小型で目立たない屋内向けデイナイトカメラで、内蔵の赤外線照明により完全な暗闇での監視が可能です。このミニドームカメラはコンパクトで、反射を抑えるフラットフェイスなデザインをしており、複雑な照明状況の場面でも高画質を実現するWDRテクノロジーを搭載しています。このカメラには、1本のケーブルでネットワーク接続と電源供給の両方を行うことができるPower over Ethernet (PoE)が搭載されています。AXIS Companion Eye mini LはAXIS Companionビデオ管理ソフトウェアとモバイルアプリでのみサポートされており、システムを完成させるためにAXIS Companion Recorderが必要です。

- > HDTV 1080pおよび2メガピクセル解像度による高画質
- > 内蔵の赤外線照明により完全な暗闇での監視が可能
- > 複雑な照明状況の場面を処理できるWDR
- > ネットワーク接続と電源供給を行うPoE
- > 必要な帯域幅とストレージ容量が低減されるように最適化済み



AXIS Companion Recorder is required and sold separately

# AXIS Companion Eye mini L

<b>カメラ</b>		<b>環境保護</b>	PVC不使用
<b>撮像素子</b>	1/2.8インチプログレッシブスキャンRGB CMOS	<b>電源</b>	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1 標準2.1W、最大3.2W
<b>レンズ</b>	水平画角: 103° 垂直画角: 55° 固定アイリスとIR補正	<b>コネクタ</b>	T/100BASE-TX PoE
<b>デイナイト</b>	自動切換え赤外線カットフィルター	<b>赤外線照明</b>	電力効率が高く長寿命の850 nm赤外線LED。最大照射距離15 m (撮影シーンによる)
<b>最低照度</b>	赤外線照明オン: 0ルクス	<b>ストレージ</b>	AXIS Companion Recorderが必要でこのカメラはAXIS S3008 Recorderをサポートしていません
<b>アングル調整</b>	パン: +/-177° チルト: 30° ~ 90° 回転: 0°, 90°, 180°, 270° 任意の方向に向けることができます	<b>動作条件</b>	0° C ~ 50° C 湿度10 ~ 85% RH (結露不可)
<b>ビデオ</b>		<b>保管条件</b>	-40° C ~ 65° C
<b>ビデオ圧縮</b>	H.265 (MPEG-H Part 2)	<b>認証・認可</b>	<b>EMC</b> EN 55032 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、VCCI Class A、ICES-003 Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A
<b>解像度</b>	1920×1080 HDTV 1080pおよび640×360	<b>安全性</b>	IEC/EN/UL 62368-1
<b>フレームレート</b>	最大25/30フレーム/秒 (電源周波数50/60Hz)	<b>環境</b>	IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP42
<b>ビデオストリーミング</b>	複数で且つ個別に設定可能なストリーム フレームレートの制御	<b>ネットワーク</b>	NIST SP500-267
<b>画像設定</b>	カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、回転: 0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)、プライバシーマスク	<b>外形寸法</b>	高さ: 58mm 直径 86mm
<b>ワイドダイナミックレンジ (WDR)</b>	WDR	<b>重量</b>	120g
<b>ネットワーク</b>		<b>付属品</b>	インストールガイド
<b>セキュリティ</b>	パスワード保護、HTTPS <sup>a</sup> 暗号化、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア	<b>オプションアクセサリ</b>	AXIS T8415 Wireless Installation Tool AXIS T94E01M J-Box/Gang Box Plate AXIS T94E01D Pendant Kit AXIS T91A27 Pole Mount その他のアクセサリについては、 <a href="http://axis.com">axis.com</a> を参照
<b>対応プロトコル</b>	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS <sup>a</sup> 、SSL/TLS <sup>a</sup> 、Bonjour、UPnP <sup>®</sup> 、DNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP	<b>ビデオ管理ソフトウェア</b>	AXIS Companion ( <a href="http://axis.com/companion">axis.com/companion</a> )で入手可能
<b>システムインテグレーション</b>		<b>保証</b>	アクシスの3年保証、詳細は <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照
<b>イベントトリガー</b>	ビデオ動体検知		
<b>一般</b>			
<b>ケーシング</b>	IP42、プラスチックPC/ABS カラー: 白NCS S 1002-B ケーシングの再塗装の手順と保証内容への影響については、アクシスパートナーにお問い合わせください。		

a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project ([openssl.org](http://openssl.org))、およびEric Young ([eay@cryptsoft.com](mailto:eay@cryptsoft.com)) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)