

AXIS Camera Station S1264 Rack Recording Server

Servidor de grabación flexible y ampliable

Este servidor de grabación seguro y ampliable consta de eficaces componentes. Ofrece un rendimiento alto y es compatible con aplicaciones y características muy eficaces. Incluye licencias de AXIS Camera Station y varias configuraciones RAID, lo que permite que el almacenamiento sea flexible y una configuración de redundancia múltiple. Un módulo de plataforma de confianza con certificación FIPS 140-2 de nivel 2 garantiza el almacenamiento seguro de todas las claves y certificados criptográficos. Está disponible en tres versiones con distintas opciones de almacenamiento y se suministra con software instalado y configurado. Por otra parte, todos los productos compatibles están disponibles en una sola lista de precios y se pueden comprar en el mismo lugar. Ofrece, entre otros, servicios para usar el disco duro propio, soporte in situ el día laboral siguiente y garantía de 5 años.

- > **Solución potente y escalable**
- > **Opciones de almacenamiento flexibles, como RAID**
- > **Disponible en 3 variantes: 24 TB, 64 TB y 144 TB**
- > **64 licencias de AXIS Camera Station incluidas**
- > **Completa asistencia y 5 años de garantía**



AXIS Camera Station S1264 Rack Recording Server

Variantes

S1264 Rack 24 TB
S1264 Rack 64 TB
S1264 Rack 144 TB

Licencias

64 licencias principales de AXIS Camera Station y asociadas al hardware. Se pueden actualizar con otras licencias que se venden por separado.

Sistema escalable

Con capacidad para 192 puertas y una velocidad de bits de grabación de hasta 850 Mbit/s, unos 96 canales de vídeo a 4 MP y 30 imágenes por segundo en comercios minoristas. Consulte los almacenamientos estimados en AXIS Site Designer.

Probado con:

20 clientes de visualización en directo

3 clientes de operaciones de reproducción o depuración intensas

Hardware

Procesador

Intel® Xeon® Silver

Flash

S1264 Rack 24 TB 2 x 16 GB¹

S1264 Rack 64 TB 2 x 16 GB¹

S1264 Rack 144 TB 2 x 16 GB

Almacenamiento

S1264 Rack 24 TB

HDD de categoría empresarial intercambiables en funcionamiento

Total de ranuras HDD: 12

Ranura para HDD libre: 6

Almacenamiento listo para utilizarse: 20 TB con RAID 5

Capacidad lista para utilizarse sin RAID: 24 TB (6x4 TB)

S1264 Rack 64 TB

HDD de categoría empresarial intercambiables en funcionamiento

Total de ranuras HDD: 12

Ranura para HDD libre: 4

Almacenamiento listo para utilizarse: 56 TB con RAID 5

Capacidad lista para utilizarse sin RAID: 64 TB (8x8 TB)

S1264 Rack 144 TB

HDD de categoría empresarial intercambiables en funcionamiento

Total de ranuras HDD: 12

Ranura para HDD libre: 0

Almacenamiento listo para utilizarse: 120 TB con RAID 6

Capacidad lista para utilizarse sin RAID: 144 TB (12x12 TB)

RAID

S1264 Rack 24 TB

Nivel RAID de fábrica: 5

Niveles RAID admitidos: 0, 1, 5, 6, 10

S1264 Rack 64 TB

Nivel RAID de fábrica: 5

Niveles RAID admitidos: 0, 1, 5, 6, 10

S1264 Rack 144 TB

Nivel RAID de fábrica: 6

Niveles RAID admitidos: 0, 1, 5, 6, 10

Alimentación

2 fuentes de alimentación redundantes, reemplazables en funcionamiento, de 800 W (incluidas)

(100–240 V CA, 9,2–4,7 A, 50/60 Hz)

Conectores

Parte delantera:

1 USB 2.0

1 VGA

1 puerto directo iDRAC

Parte posterior:

1 USB 2.0

1 USB 3.0

1 VGA

1 puerto iDRAC Ethernet dedicado

2 RJ45 a 1 Gbps

1. Unidades producidas antes del 1 de septiembre de 2024: 2x 8 GB

Vídeo

Transmisión de vídeo

No apto para visualización local de vídeo.
Se recomienda usar estaciones de trabajo de Axis.

Homologaciones

Cadena de suministro

Cumple los requisitos de TAA

EMC

EN 55032 Clase A, EN 55024, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Partes 2 y 15 Clase A, ISED ICES-003 Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, KS C 9832 Clase A, KS C 9835, VCCI 32-1 Clase A, BSMI

Seguridad

IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998, IS 13252

Ciberseguridad

FIPS 140

Ciberseguridad

Documentación

Guía de seguridad de AXIS Camera Station
Política de gestión de vulnerabilidades de Axis
Axis Security Development Model

Para descargar documentos, vaya a axis.com/support/cybersecurity/resources

Para obtener más información sobre el servicio de asistencia para ciberseguridad de Axis, vaya a axis.com/cybersecurity.

General

Sistema operativo

Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021
Recuperación de sistema operativo integrada: sí
Unidad del sistema operativo: SSD de 480 GB²

Gestión remota de servidores

Licencia de iDRAC 9 expresa

Vigilancia

Compatibilidad con unidad de sistema operativo cifrada y unidad de grabación

Módulo de plataforma de confianza con certificación FIPS 140-2 de nivel 2 (TPM 2.0)
Verificación segura de componentes (SCV)³

Condiciones de funcionamiento

De 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F)
Humedad relativa del 20 al 80 % (sin condensación)

Condiciones de almacenamiento

De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)

Dimensiones

721,62 x 482 x 87 mm (28,42 x 19 x 3,43 pulgadas), chasis 2U

Tamaño del carril:

Tipo: deslizante

Profundidad mínima de montaje en carril: 719 mm (28,31 pulg.)

Rango de ajuste del bastidor de agujero cuadrado: 631–868 mm (24,85–34,18 pulgadas)

Para obtener más información, consulte la información sobre tamaños de carril y la matriz de compatibilidad de bastidores de Dell EMC Enterprise Systems.

Peso

S1264 Rack de 24 TB 21,9 kg (48,28 lb)⁴

S1264 Rack 64 TB 22,9 kg (50,49 lb)

S1264 Rack 144 TB 27,1 kg (59,75 lb)⁵

Accesorios incluidos

Dell Ready Rails 2U Sliding Rails, 2 x C13 a C14 cables de alimentación para PDU de bastidor (no se incluyen los cables de alimentación para enchufar a una toma de pared)

Accesorios opcionales

Estaciones de trabajo de Axis

Discos duros para empresa

Para obtener más información sobre accesorios, consulte axis.com

Servicios

Soporte in situ al siguiente día laborable

Usar disco duro propio

Garantía

Garantía de 5 años; consulte axis.com/warranty

2. Unidades producidas antes del 1 de septiembre de 2024: 240 GB SSD
3. Solo válido para unidades producidas desde el 1 de septiembre de 2024
4. Unidades producidas antes del 1 de septiembre de 2024: 20,8 kg (45,86 lb)
5. Unidades producidas antes del 1 de septiembre de 2024: 25,6 kg (56,44 lb)

Control de exportaciones

Este producto está sujeto a las normas de control de exportaciones y debe cumplir siempre las normativas aplicables, tanto nacionales como internacionales, de control de exportaciones o reexportaciones.

AXIS Camera Station

Para conocer más detalles sobre las características y funciones de AXIS Camera Station, consulte su ficha técnica en [axis.com](https://www.axis.com)