

## **AXIS Camera Station S1232 Tower Recording Server**

### Servidor de grabación flexible y ampliable

Este servidor de grabación seguro y ampliable consta de eficaces componentes. Ofrece un rendimiento alto y es compatible con aplicaciones y características muy eficaces. Incluye licencias de AXIS Camera Station y varias configuraciones RAID, lo que permite que el almacenamiento sea flexible y una configuración de redundancia múltiple. Un módulo de plataforma de confianza con certificación FIPS 140-2 de nivel 2 garantiza el almacenamiento seguro de todas las claves y certificados criptográficos. Está disponible en una versión con distintas opciones de almacenamiento y se suministra con software instalado y configurado. Por otra parte, todos los productos compatibles están disponibles en una sola lista de precios y se pueden comprar en el mismo lugar. Ofrece, entre otros, servicios para usar el disco duro propio, soporte in situ el día laboral siguiente y garantía de 5 años.

- > **Solución eficaz y ampliable**
- > **Opciones de almacenamiento flexibles, incluido RAID**
- > **Almacenamiento de 32 TB**
- > **32 licencias de AXIS Camera Station incluidas**
- > **Gran cobertura de soporte y garantía de 5 años**



# AXIS Camera Station S1232 Tower Recording Server

<b>Licencias</b>	32 licencias básicas de AXIS Camera Station asociadas al hardware. Se pueden actualizar con otras licencias que se venden por separado.	<b>General</b>	
<b>Escalabilidad del sistema</b>	Con capacidad para 128 puertas y una velocidad de bits de grabación de hasta 500 Mbit por segundo, 64 canales de vídeo a 4 MP y 30 imágenes por segundo en comercios minoristas. Consulte los almacenamientos estimados en AXIS Site Designer. Probado con: 6 clientes de visualización en directo 3 clientes de operaciones de reproducción o depuración intensas	<b>Sistema operativo</b>	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 Recuperación de sistema operativo integrada: sí Unidad de sistema operativo: SSD de 240 GB
<b>Hardware</b>		<b>Gestión remota de servidores</b>	Licencia de iDRAC 9 básica
<b>Procesador</b>	Procesador Intel® Xeon® E	<b>Seguridad</b>	Compatibilidad con unidad de sistema operativo cifrada y unidad de grabación Módulo de plataforma de confianza con certificación FIPS 140-2 de nivel 2 (TPM 2.0)
<b>Memoria</b>	2 x 8 GB	<b>Condiciones de funcionamiento</b>	De 10 °C a 35 °C Humedad relativa del 5 % al 80 % (sin condensación)
<b>Almacenamiento</b>	HDD de categoría empresarial intercambiables en funcionamiento Total de ranuras HDD: 8 Ranura para HDD libre: 4 Almacenamiento listo para utilizarse: 24 TB con RAID 5 Capacidad lista para utilizarse sin RAID: 32 TB (4x8 TB)	<b>Condiciones de almacenamiento</b>	de -40 °C a 65 °C
<b>RAID</b>	Nivel RAID de fábrica: 5 Niveles RAID admitidos: 0, 1, 5, 6, 10	<b>Homologaciones</b>	EMC EN 55032 Clase A, EN 55024, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Partes 2 y 15 Clase A, ISED ICES-003 Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, KS C 9832 Clase A, KS C 9835, VCCI 32-1 Clase A, BSMI Seguridad IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998
<b>Tarjeta gráfica</b>	Nvidia® serie T	<b>Cumplimiento</b>	NDA (Ley de autorización de la defensa nacional de Estados Unidos) TAA (Ley de intercambio comercial de Estados Unidos)
<b>Alimentación</b>	2 fuentes de alimentación redundantes, reemplazables en funcionamiento, de 600 W (incluidas) (100-240 V CA, 7,1-3,6 A, 50/60 Hz)	<b>Dimensiones</b>	581 x 175 x 370 mm,
<b>Consumo energético</b>	Promedio: 159 W (542 BTU/h) Máximo: 181 W (617 BTU/h)	<b>Peso</b>	21,3 kg
<b>Conectores</b>	Parte delantera: 1 USB 2.0 1 puerto directo iDRAC Parte posterior: 5x USB 2.0 1 USB 3.0 1 puerto VGA (no usar) 1x puerto de serie 1 puerto iDRAC Ethernet dedicado 2 RJ45 a 1 Gbps 3 Mini DisplayPort™ (se recomiendan dos monitores como máximo)	<b>Accesorios incluidos</b>	2 cables de alimentación para enchufe de pared C13, 2 adaptadores de Mini DisplayPort™ a DisplayPort™
<b>Vídeo</b>		<b>Accesorios opcionales</b>	Paneles de control y joysticks de Axis Discos duros para empresa Para obtener información sobre otros accesorios, consulte <a href="http://axis.com">axis.com</a> .
<b>Transmisión de vídeo</b>	Visualización en directo: 1 flujo 4K a 30 imágenes por segundo 4 vistas divididas x 1080p a 30 imágenes por segundo 9 vistas divididas x 720p a 15 imágenes por segundo 16 vistas divididas x 360p a 15 imágenes por segundo 25 vistas divididas x 360p a 15 imágenes por segundo 36 vistas divididas x 360p a 15 imágenes por segundo Cualquier combinación de lo anterior para el máximo de dos monitores 4K Reproducción: Compatible con un monitor con los mismos escenarios divididos que en la visualización en directo.	<b>Servicios</b>	Soporte in situ al siguiente día laborable Usar disco duro propio
		<b>Garantía</b>	Garantía de 5 años; consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

## AXIS Camera Station

Para conocer más detalles sobre las características y funciones de AXIS Camera Station, consulte su ficha técnica en [axis.com](http://axis.com)

Responsabilidad medioambiental:  
[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)