

AXIS T8504-E Outdoor PoE Switch

관리형 플러그 앤 플레이 실외용 스위치

AXIS T8504-E Outdoor PoE Switch는 설치가 쉬운 소형의 실외용 스위치로서 PoE 전력을 공급받는 4개의 장치를 연결할 수 있습니다. SFP 포트를 통해 장거리 연결에 광섬유 연결을 사용할 수 있으며, 원격 관리를 사용하면 지원 비용을 절감하고 고객 대기 시간을 줄일 수 있어 유지 보수가 간편합니다. AXIS T8504-E는 넓은 온도 범위, 서지 보호, 설치하는 동안에도 견딜 수 있는 방진 및 방수 인클로저 등 튼튼한 시스템 구성 요소로 되어있습니다. 포트당 최대 60W와 총 150W의 전원 가용량을 가지며, 이 스위치는 모든 Axis 네트워크 장치와 호환 됩니다.

> 포트당 60W, 총 150W

> SFP 포트

> 플러그 앤 플레이 설치

> 튼튼한 인클로저

> VAPIX[®] 지원



AXIS T8504-E Outdoor PoE Switch

네트워크		서지 보호	모든 네트워크 포트 및 AC 라인에서 6kV
보안	패스워드 보호 HTTPS 암호화 VLAN	작동 조건	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F) 90W 기준: -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) 습도 10 ~ 100% RH(응축)
네트워크 프로토콜	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, Bonjour, SNMP v1/v2c/v3, DNS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP, SSH, RADIUS, TACACS, TELNET, Syslog, 802.1Q(VLAN)	스토리지 조건	-40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F)
처리량	7.44Mpps	승인	EMC EN 55032 Class B EN 55024 FCC Part 15 Subpart B Class B ICES-003 Class B VCCI Class B RCM AS/NZS CISPR 32 Class B EN 61000-4-5 Class 5 EN 50121-4 IEC 62236-4 EAC 안전 IEC/EN/UL 60950-1 EN 62368-1 IEC/EN/UL 60950-22 환경 IEC 60529 IP66/IP67 NEMA 250 Type 4X 서지 보호 GR-1089-CORE Issue 4 ITU-T K.20
스위칭 용량	10Gbps	관리 소프트웨어	AXIS Device Manager
MAC 테이블	8k	포함된 액세서리	설치 가이드 전원 커넥터
정보 프레임	10kb	옵션 액세서리	AXIS T91M47 Pole Mount AXIS T8611 SFP Module LC.LX AXIS T8612 SFP Module LC.SX
일반 사항		보증	5년 보증에 대해 알아보려면 axis.com/warranty 를 참조하십시오.
케이스	알루미늄 색상: 화이트		
지속 가능성	PVC 불포함		
환경	실외용		
크기	240 × 166 × 72mm 8.42 × 5.90 × 2.75인치		
무게	2.9kg(6.39lbs)		
입력 전압	100 ~ 240V AC, 50/60Hz		
PoE 클래스	PoE(Power over Ethernet) Plus(PoE+) IEEE 802.3at Type 2 Class 4		
PoE 출력	포트 1 및 2: 최대 60W 포트 3 및 4: 최대 30W 전원 가용량: 150W		
핀 할당	쌍을 통한 전원 공급: 포트 1 및 2: 1/2, 3/6, 4/5, 및 7/8 포트 3 및 4: 1/2 및 3/6		
커넥터	PoE 포트 RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Mbps(4개) 업링크 SFP 포트(1개) 전원 전원 커넥터 포트		