

AXIS P5515-E PTZネットワークカメラ 費用対効果に優れた屋外対応PTZカメラ

AXIS P5515-Eカメラは、360° のパンを行い、全方位を監視することができる小型のパン/チルト/ズームカメラです。また、オートフォーカス機能付き12倍ズームによる細部の表示が可能です。最大1080pのHDTV解像度を25/30フレーム/秒のフレームレートで伝送します。デイナイト機能により、低光量の環境でも画質を維持します。埃、雨、雪、氷、腐食からカメラ本体を保護します。-20 ° C~50 ° Cの動作温度範囲を特長としています。SD/SDHCスロットが搭載されているため、ローカルビデオストレージが可能です。

- > 12倍光学ズーム
- > オートフリップによる360° パン
- > Zipstream
- > 埃、雨、雪からカメラを保護
- > PoEによる容易なインストール



AXIS P5515-E PTZネットワークカメラ

カメラ

イメージセンサー
1/2.3" プログレッシブスキャンCMOS

レンズ
3.8~42.9 mm、F1.4~2.1
水平画角: 59.2° ~5.2°
垂直画角: 33.3° ~3.1°
オートフォーカス、自動絞り

デイナイト
赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え

最低照度
カラー: 0.7ルクス (30 IRE、F1.4)
白黒: 0.08ルクス (30 IRE、F1.4)

シャッター速度
1/8000秒~1/30秒 (60 Hz)
1/8000秒~1/25秒 (50 Hz)

パン/チルト/ズーム
パン: 360° (オートフリップ使用)、1.8° ~100° /秒
チルト: 180°、(1.8° ~100° /秒)
12倍光学ズームと10倍デジタルズーム、計120倍ズーム
Eフリップ、オートフリップ、100個のプリセットポジション、制限付きガードツアー、コントロールキュー

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) - ベースライン、メイン、ハイプロファイル
Motion JPEG

解像度
1920×1080~320×180

フレームレート
すべての解像度で最大30/25フレーム/秒

ビデオストリーミング
H.264およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマルチプルストリーム
H.264によるAxis Zipstreamテクノロジー
制御可能なフレームレートおよび帯域幅
VBR/MBR H.264

画像設定
圧縮レベル、輝度、シャープネス、ホワイトバランス、露出コントロール、逆光補正、WDR - ダイナミックコントラスト、暗所における振る舞いの微調整、回転、オーバーレイ (テキスト/画像)、PTZ動作時の画像フリーズ

ネットワーク

セキュリティ
パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS¹暗号化、IEEE 802.1X¹ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護

ネットワークプロトコル
IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS¹、SSL/TLS¹、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnPTM、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース
VAPIX[®]、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様はaxis.comで入手可能
ワンクリック接続を用いるAXIS Video Hosting System (AVHS)
ONVIF[®] プロファイルSおよびONVIF[®] プロファイルG (仕様はonvif.orgで入手可能)

分析機能 標準搭載

AXIS Video Motion Detection、アドバンスドゲートキーパー機能
AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能、axis.com/acapを参照

イベントトリガー
検知: ライブストリームへのアクセス、ビデオ動体検知
ハードウェア: ファン、ネットワーク、温度
入力信号: デジタル入力ポート、手動トリガー、仮想入力
PTZ: エラー、PTZ移動、PTZプリセットへの到達、準備完了
ストレージ: 中断、録画
システム: システムの準備完了
時刻: 繰り返し、スケジュールを利用

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eyay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

イベントアクション
ダイナイトモード、オーバーレイテキスト、エッジス
トレージへの映像の保存、プリポストアラーム映像の
バッファリング、SNMPトラップの送信

PTZ: PTZプリセット、ガードツアーの開始/停止

ファイルのアップロード: FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネッ
トワーク共有/電子メールを利用

イベント通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCPを利用

データストリーミング
イベントデータ

設置支援機能内蔵
ピクセルカウンタ

概要

ケーシング
IP66、NEMA 4XおよびIK07各規格準拠
アルミニウム/プラスチック製ケース、ポリカーボ
ネート (PC) ドーム、サンシールド (PC/ASA)

メモリー
RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB

電源
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1
Class 3
カメラ消費電力: 標準: 6.9 W、最大 12.95 W
(PoEミッドスパンと電源アダプターは付属していま
せん)

コネクタ
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
IP66保護等級に準拠したRJ45コネクタキット付属

ストレージ
SD/SDHC/SDXCカードに対応 (非付属品)
SDカード暗号化に対応
NAS (Network Attached Storage) への録画に対応
推奨するSDカードとNASについては、axis.comを参照

動作温度
-20 °C ~ 50 °C
湿度 10 ~ 100% RH (結露可)

保管条件
-40 °C ~ 65 °C

認証 EMC

EN 55022 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、
EN 55024、EN 61000-6-1、
FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、
VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 22 Class A、
KCC KN22 Class A、KN24

安全性

IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22
環境

IEC 60068-2、IEC 60721-4-3 Class 3K3、3M3 + B38
ネットワーク

NIST SP500-267

重量

1.3 kg

埋め込み取り付け (プレナム規格対応): 1.2 kg

付属品

サンシールド、RJ45 プッシュプルコネクタ (IP66)
インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユー
ザーライセンス)

オプションアクセサリ

T91取り付けアクセサリ、AXIS T94A03L埋め込み式
マウントキット

ビデオ管理ソフトウェア

AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリ
ケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソ
フトウェア。axis.com/vmsから入手可能

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア
語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポ
ルトガル語、繁体字中国語

保証

Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション、axis.com/warrantyを参照