

Boîtiers de dôme AXIS T96A05-V

Boîtiers résistants au vandalisme pour la série AXIS M50



- > Certification IK10 et IP66
- > Installation facile
- > Conception robuste
- > Utilisation en intérieur

Les boîtiers de dôme AXIS T96A05-V protègent la série de caméras réseau AXIS M50 dont la mini caméra PTZ nécessite une protection.

Les boîtiers AXIS T96A05-V sont certifiés IK10 contre les impacts et les actes de vandalisme. De plus, ils sont également certifiés IP66 contre l'intrusion de poussière et de jets d'eau haute pression multidirectionnels.

L'installation est simple et rapide, grâce à une alimentation par Ethernet. Le câble réseau est, en outre, protégé dans la fixation au plafond pour garantir une protection contre les détériorations.

Le câble réseau peut être acheminé de différentes façons :

- acheminement du câble à travers un conduit, le long du plafond ;
- enroulement du câble autour d'un porte-câble réservé à cet effet ;
- acheminement du câble à travers le plafond.

Une coupleur de câble réseau intérieur peut être utilisé pour rallonger le câble réseau tout en conservant la certification IP66 du boîtier résistant au vandalisme. Le coupleur trouve sa place dans le boîtier et la rallonge de câble est acheminée via le conduit.

Caractéristiques techniques – Boîtiers de dôme AXIS T96A05-V

Modèles	Boîtier de dôme AXIS T96A05-V blanc Boîtier de dôme AXIS T96A05-V noir	Conditions d'utilisation	De 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) Humidité relative de 10 à 100 % (sans condensation)
Général		Conformité	RoHS, CE
Caméras prises en charge	Caméra dôme réseau PTZ AXIS M5013 Caméra dôme réseau PTZ AXIS M5014	Homologations	EN/IEC/UL 60950-1, IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10
Boîtier	Socle et couvercle : Polycarbonate Dôme : Polycarbonate Patin élastique et joints : Caoutchouc de silicone Anneau métallique : Acier avec revêtement en zinc Couleur : Blanc NCS S 1002-B, Noir NCS S 9000-N	Poids	390 g (0,9 lb)
Environnement	Intérieur	Accessoires fournis	Guide d'installation, vis pour la plaque de la caméra, dôme avec anneau, plateau inférieur, couvercle, patin élastique, joint du câble dans le socle
Montage	Fixation au plafond	Accessoires en option	Coupleur de câble réseau mince

Pour plus d'informations : www.axis.com

Dimensions

