

AXIS T8524 PoE+ Network Switch (ネットワークスイッチ)

効率的なネットワーク管理を実現する24ポートスイッチ

AXIS T8524 PoE+ Network Switch (ネットワークスイッチ)は、設置が簡単な24ポートのマネージドギガビットスイッチで、監視システムの設定と設置をさらに簡素化できるようにAxisのレコーダーを完全に補完します。AXIS T8524には統合DHCPサーバーが付属し、IPアドレスの割り当てや接続済みのAxisデバイスの検出を自動的に行います。直観的な管理インターフェースにより、システム内の全デバイスを対象に、接続済みデバイスとステータスの情報についての概要をグラフィックな構造として表示します。High PoE電源出力で最大24台のPoEカメラを接続可能です。

- > **ポートあたり30 W PoE、合計370 W**
- > **ギガビットスイッチ**
- > **SFP/RJ45複合ポート (x2)**
- > **システム概要の直感的なグラフィックトポロジー表示**



AXIS T8524 PoE+ Network Switch (ネットワークスイッチ)

ネットワーク		コネクター	PoEポート RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (24x) アップリンク RJ45/SFP 100Base-TX/1000Base-T複合ポート (x2)
ネットワーク機能	DHCPサーバー搭載 VLAN	電源	電源コネクターポート
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1Xネットワークアクセスコントロール、ACL、プライベートVLAN、DHCPスヌーピング	サージ保護	すべてのネットワークポートとAC線で6 kV
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、QoS、Bonjour、UPnP、SNMP v1/v2c/v3、DNS、NTP、TCP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、ARP、SSH、STP、RSTP、MSTP、LLDP、LLDP-MED、TFTP、SMTP、BPDU	動作条件	0 °C ~ 50 °C 湿度: 10 ~ 90% RH (結露不可)
スループット	38.7 Mpps	保管条件	-10 °C ~ 70 °C 湿度: 5 ~ 95% RH (結露不可)
切り替え機能	52 Gbps	認証規格	EMC EN 55032 Class A EN 55035 FCC Part 15 Subpart B Class A VCCI Class A RCM AS/NZS CISPR 32 Class A ICES-003 Class A
MACテーブル	8 K	安全	IEC/EN/UL 62368-1
ジャンボフレーム	9216バイト	管理ソフトウェア	AXIS Device Manager
一般		付属アクセサリ	インストールガイド 電源コード ゴム脚 (x4) 19インチイヤーラックキット
ケーシング	金属 カラー: 黒	保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。
環境	屋内用		
外形寸法	幅x奥行x高さ: 442 x 211 x 44 mm		
重量	3.2 kg		
電力要件	100 ~ 240 V AC、50/60 Hz		
PoE Class	Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Type 2 Class 4		
PoE出力	ポート1 ~ 24: 最大30 W 電源容量: 370 W		