

## AXIS M4206-V Network Camera

가변 초점 미니 돔(HDMI 포함)

AXIS M4206-V Network Camera는 오버뷰나 근접 촬영이 필요한 열악한 조명 조건에서 선명하고 깨끗한 영상 감시 기능을 제공합니다. 컴팩트한 방진 케이스는 모든 실내 환경에 자연스럽게 조화되도록 설계되었습니다. 나사 2개를 사용하여 AXIS M4206-V를 천장이나 벽에 장착할 수 있으며 원격 위치에서 조정할 수 있는 가변 초점 렌즈가 카메라에 장착됩니다. AXIS M4206-V는 40% 이상의 재활용 플라스틱으로 제작되었으며, 유연하고 비용 효율적이며 친환경적 설치에 맞게 설계되었습니다.

- > 3 MP/HDTV 1080p
- > 원격 줌 및 포커스가 지원되는 가변 초점 렌즈
- > 열악한 조명 조건을 위한 WDR
- > H.264 및 H.265에서 Zipstream 지원
- > 공용 모니터용 HDMI 출력



# AXIS M4206-V Network Camera

<b>카메라</b>	
이미지 센서	1/2.5" 프로그레시브 스캔 RGB CMOS
렌즈	가변 초점, 3 ~ 6mm, F2.0 수평 화각: 100°~45° 수직 화각: 72°~34° 원격 포커스 및 줌, 고정 아이리스
주간 및 야간	자동 탈착식 적외선 차단 필터
최저 조도	컬러: 50 IRE F2.0에서 0.26lux 흑백: 50 IRE F2.0에서 0.05lux
셔터 시간	1/10000초 ~ 1/5초
카메라 각도 조절	팬 ±180°, 틸트 -40° ~ +65°, 회전 ±105° 방향을 자유자재로 조절할 수 있으며 벽/천장을 바라보도록 조절 가능
<b>비디오</b>	
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 메인 및 하이 프로파일 H.265(MPEG-H Part 2/HEVC) 메인 및 하이 프로파일 Motion JPEG
해상도	2048x1536 ~ 320x240
프레임 레이트	전력선 주파수가 50/60Hz인 경우 25/30fps
비디오 스트리밍	H.264, H.265 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 H.264 및 H.265에서 Axis Zipstream 기술 제어 가능한 프레임 레이트 및 대역폭 VBR/MBR H.264/H.265 HDMI
멀티 뷰 스트리밍	최대 2개의 보기 영역을 풀 프레임 레이트로 개별 선택 가능
HDMI 출력	25/30fps(50/60Hz)에서 HDMI 1080p(16:9) 50/60fps(50/60Hz)에서 HDMI 720p(16:9)
이미지 설정	압축, 컬러, 밝기, 선명도, 대비, 화이트 밸런스, 노출 제어, WDR: 장면에 따라 최대 110dB, 텍스트 및 이미지 오버레이, 이미지 미러링, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크) 회전: 0°, 90°, 180°, 270°(Corridor Format 포함)
팬/틸트/줌	디지털 PTZ
<b>네트워크</b>	
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS <sup>a</sup> 암호화, IEEE 802.1X(EAP-TLS) <sup>a</sup> 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 접근 로그, 중앙 집중식 인증서 관리, 무차별 대입 지연 보호, Signed Firmware
지원 프로토콜	IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPS <sup>a</sup> , SSL/TLS <sup>a</sup> , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP <sup>®</sup> , SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, HDMI, LLDP, MQTT v3.1.1
<b>시스템 통합</b>	
API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX <sup>®</sup> 및 AXIS Camera Application Platform 포함); 사양은 <a href="http://axis.com">axis.com</a> 참조 One-Click Cloud Connection ONVIF <sup>®</sup> Profile G, ONVIF <sup>®</sup> Profile S 및 ONVIF <sup>®</sup> Profile T, 사양은 <a href="http://onvif.org">onvif.org</a> 참조
이벤트 트리거	분석, 에지 스토리지 이벤트, API를 통한 가상 입력
이벤트 동작	비디오 녹화: SD 카드 및 네트워크 공유 이미지 또는 비디오 클립 업로드: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, 네트워크 공유 및 이메일 녹화 또는 업로드용 사전/사후 알람 비디오 또는 이미지 버퍼링 알림: 이메일, HTTP, HTTPS, TCP 및 SNMP 트랩 오버레이 텍스트
데이터 스트리밍	이벤트 데이터
내장 설치 지원 도구	원격 줌, 원격 포커스, 픽셀 카운터
<b>분석</b>	

애플리케이션	<b>포함 항목</b> AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection
	<b>지원 항목</b> AXIS People Counter, AXIS Occupancy Estimator, AXIS Direction Detector, AXIS Tailgating Detector, AXIS Random Selector, AXIS Queue Monitor 타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, <a href="http://axis.com/acap">axis.com/acap</a> 참조

<b>일반</b>	
케이스	IP42 방수 및 방진 기능, IK08 내충격성, 하드 코팅 등이 있는 폴리카보네이트 및 알루미늄 케이스(IP42를 준수하려면 설치 가이드 준수) 캡슐화된 전자 장치 컬러: white NCS S 1002-B 케이스 재도색 지침과 보증에 미치는 영향에 대해서는 Axis 파트너에 문의
지속성	PVC 없음, 43% 재활용 플라스틱
메모리	512MB RAM, 512MB Flash
전원	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 일반 3.2W, 최대 4.6W
커넥터	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE HDMI type D
스토리지	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 SD 카드 암호화 지원 NAS(Network-Attached Storage)에 녹화 지원 SD 카드 및 NAS 권장 사양은 <a href="http://axis.com">axis.com</a> 참조
작동 조건	0°C ~ 45°C(32°F ~ 113°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축)
저장 조건	-40°C~65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 5~95% RH(비응축)
승인	<b>EMC</b> EN 55032 Class A, EN 50121-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, IEC 62236-4, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A <b>안전</b> IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252 <b>환경</b> IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC/EN 60529 IP42, IEC/EN 62262 IK08 <b>네트워크</b> NIST SP500-267
치수	높이: 71mm(2.8인치) Ø 121mm(4.76인치)
무게	350g(0.77lb)
포함 액세서리	설치 가이드, Windows <sup>®</sup> 디코더 사용자 라이선스 1개
액세서리 옵션	AXIS T94C01L Recessed Mount AXIS T94C01U Universal Mount AXIS T94C01M J-Box/Gang Box Plate AXIS M42 Casing A Black 4P AXIS M42 Smoked Dome A 4P AXIS T91A33 Lighting Track Mount AXIS T91A23 Tile Grid Ceiling Mount AXIS TM3101 Pendant Wall Mount AXIS Surveillance Cards 그 밖의 액세서리에 대해서는 <a href="http://axis.com">axis.com</a> 참조
비디오 관리 소프트웨어	AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어( <a href="http://axis.com/vms">axis.com/vms</a> )에서 이용 가능)
언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(간체), 중국어(번체)
보증	5년 보증에 대해서는 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> 참조

a. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어([openssl.org](http://openssl.org)) 및 Eric Young(eay@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

