

AXIS Camera Station S1264 Rack Recording Server

柔軟で拡張性の高い録画サーバー

強力なコンポーネントを搭載し、高いパフォーマンスと強力なアプリケーションや機能をサポートする、安全で拡張性の高い録画サーバーです。これは、AXIS Camera Stationのライセンスと、柔軟なストレージおよび複数の冗長設定が可能なRAID設定を含んでいます。また、Trusted Platform Module (FIPS 140-2 level 2認定) により、すべての暗号化キーと証明書を安全に保存できます。ストレージの選択が可能な3つのバリエーションがあります。設定済みのソフトウェアがあらかじめインストールされています。さらに、すべての対応製品をワンプライスリストで提供し、ワンストップショップが可能です。加えて、「ハードドライブ返却不要サービス」、「翌営業日オンサイトサポート」、「5年保証」などのサービスも提供しています。

> 拡張性の高い、優れたソリューション

> RAIDを含む柔軟なストレージオプション

> 3つのバリエーション: 24 TB、64 TB、144 TB

> 64個のAXIS Camera Stationライセンスが付属

> 充実したサポートと5年保証



AXIS Camera Station S1264 Rack Recording Server

モデル	S1264 Rack 24 TB S1264 Rack 64 TB S1264 Rack 144 TB
ライセンス	64個のAXIS Camera Stationコアライセンスが付属し、ハードウェアに関連付けられています。追加のライセンス(別売)を使用してアップグレードできます。
システムの拡張性	小売業シナリオで192個のドア、録画ビットレート最大850メガビット/秒、96ビデオチャンネル、4メガピクセル、30フレーム/秒に対応。ストレージの概算については、AXIS Site Designerを確認してください。 試験済み: 15台のライブビュークライアント 3台のクライアントが重負荷の再生またはスクラビング操作を実行 80を超えるビデオチャンネル、または750メガビット/秒を超える録画ビットレートを使用するシステムでは、録画に割り当てられるサイズを95%に設定することが推奨されています。
ハードウェア	
プロセッサ	Intel® Xeon® Silver
メモリー	S1264 Rack 24 TB 8 GB × 2 S1264 Rack 64 TB 8 GB × 2 S1264 Rack 144 TB 16 GB × 2
ストレージ	S1264 Rack 24 TB ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD HDDスロット総数: 12 空きHDDスロット: 6 すぐに利用可能なストレージ: RAID 5以降の20 TB RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量: 24 TB (4 TB × 6) S1264 Rack 64 TB ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD HDDスロット総数: 12 空きHDDスロット: 4 すぐに利用可能なストレージ: RAID 5以降の56 TB RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量: 64 TB (8 TB × 8) S1264 Rack 144 TB ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD HDDスロット総数: 12 空きHDDスロット: 0 すぐに利用可能なストレージ: RAID 6以降の120 TB RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量: 144 TB (12 TB × 12)
RAID	S1264 Rack 24 TB 工場出荷時のRAIDレベル: 5 対応RAIDレベル: 0, 1, 5, 6, 10 S1264 Rack 64 TB 工場出荷時のRAIDレベル: 5 対応RAIDレベル: 0, 1, 5, 6, 10 S1264 Rack 144 TB 工場出荷時のRAIDレベル: 6 対応RAIDレベル: 0, 1, 5, 6, 10
電力	800 Wのホットプラグ冗長電源 × 2 (付属) (100~240 V AC、9.2~4.7 A、50/60 Hz)
コネクター	前面: USB 2.0 × 1 VGA × 1 iDRACダイレクトポート × 1 背面: USB 2.0 × 1 USB 3.0 × 1 VGA × 1 iDRAC専用イーサネットポート × 1 RJ45 1 Gbps × 2

ビデオ	ビデオストリーミング ビデオをローカルで表示するためのものではありません。Axisワークステーションの使用を推奨します。
サイバーセキュリティ	
ドキュメント	AXIS OS強化ガイド Axis脆弱性管理ポリシー Axisセキュリティ開発モデル AXIS OSソフトウェア部品表 (SBOM) ドキュメントをダウンロードするには、 axis.com/support/cybersecurity/resources にアクセスしてください。 Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、 axis.com/cybersecurity にアクセスしてください。
一般	
オペレーティングシステム	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 内蔵オペレーティングシステムのリカバリ: あり オペレーティングシステムドライブ: 240GB SSD
リモートサーバー管理	iDRAC 9ベーシックライセンス
セキュリティ	暗号化されたオペレーティングシステムドライブと録画ドライブに対応 FIPS 140-2 level 2認定Trusted Platform Module (TPM 2.0)
動作条件	10° C~35° C 湿度20~80% RH (結露不可)
保管条件	-40° C~65° C
認証規格	EMC EN 55032 Class A、EN 55024、EN 55035、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCC Part 2 and 15 Class A、ISED ICES-003 Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 Class A、KS C 9835、VCCI 32-1 Class A、BSMI 安全性 IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 62368-1、EN 62311、NOM-019-SCFI-1998
コンプライアンス	TAA (Trade Agreements Act: 通商協定法)
外形寸法	721.62 x 482 x 87 mm、2Uシャーシ レールサイズ: タイプ: スライド レールの最小取り付け深さ: 719 mm 正方形ラック調整範囲: 631~868 mm 詳細については、『Dell EMC Enterprise Systems Rail Sizing and Rack Compatibility Matrix』を参照
重量	S1264 Rack 24 TB 20.8 kg S1264 Rack 64 TB 22.9 kg S1264 Rack 144 TB 25.6 kg
付属アクセサリ	Dell ReadyRails 2Uスライド式レール、ラックPDU用C13 × 2、C14電源コード (壁面プラグ付き電源コードは別売)
オプションアクセサリ	Axisワークステーション エンタープライズハードドライブ その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
サービス	翌営業日オンサイトサポート ハードドライブ返却不要サービス
保証	5年保証については、 axis.com/warranty を参照

AXIS Camera Station

AXIS Camera Stationの特長と機能については、axis.comでAXIS Camera Stationデータシートを参照してください。