

AXIS P3367-VE Network Camera

5 megapixels, sensível à luz e resistente a vandalismo, foco e zoom remotos

A AXIS P3367-VE é uma câmera de rede dome fixa que oferece desempenho de vídeo excepcional na resolução HDTV 1080p/5 MP. Ela é compatível com o padrão SMPTE 274M e é capaz cobrir uma área ampla com detalhes e sensibilidade à luz inigualáveis. O recurso de Amplo Alcance Dinâmico e a funcionalidade dia/noite fornecem uma elevada qualidade de imagem até mesmo em condições de baixa iluminação. Com o multi-view streaming, a cena completa e até 8 áreas de exibição recortadas individualmente podem ser transmitidas ao mesmo tempo. A AXIS P3367-VE oferece suporte a pan/tilt/zoom digital, áudio bidirecional, detecção de áudio e portas de entrada/saída para dispositivos externos. Com sua caixa resistente a vandalismo e protegida contra as condições climáticas, ela se adapta perfeitamente a ambientes rigorosos.

- > **HDTV 1080p/5 MP**
- > **Controle P-Iris**
- > **Zoom e foco remotos**
- > **Portas de E/S e áudio bidirecional**

10



AXIS P3367-VE Network Camera

Câmara		Analíticos	Incluídos AXIS Video Motion Detection, alarme ativo de violação, detecção de áudio
Sensor de imagens	CMOS RGB de 1/3,2 pol. com varredura progressiva		Com suporte AXIS Cross Line Detection, AXIS Perimeter Defender AXIS Digital Autotracking Suporte à AXIS Camera Application Platform para permitir a instalação de aplicativos de outros fabricantes, consulte axis.com/acap
Lentes	3 – 9 mm, F1.2 Campo de visão horizontal: 84°–30° Campo de visão vertical: 63°–22° Varifocal, foco e zoom remotos, controle P-Iris, correção de IR	Acionamento de eventos	Análise, eventos de armazenamento de borda, entrada externa
Dia e noite	Filtro de bloqueio de infravermelho removível automaticamente	Ações de eventos	Carregamento de arquivos: FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, compartilhamento de rede e email Notificação: email, HTTP, HTTPS e TCP Gravação de vídeo em armazenamento de borda Buffer de vídeo anterior e posterior a alarme Ativação de saída externa, gravação de áudio em armazenamento de borda, reprodução de cliques de áudio Posições predefinidas, tour de patrulhamento
Iluminação mínima	Cor: 0,2 lux, F1.2, P/B: 0,04 lux, F1.2	Streaming de dados	Dados de eventos
Tempo do obturador	1/28000 s a 2 s	Assistentes de instalação incorporados	Zoom remoto, foco remoto, contador de pixels
Ajuste do ângulo da câmera	Pan de 360°, Tilt de 160°, Rotação de 340°	Geral	
Vídeo		Involúcro	Dome em policarbonato transparente, módulo da câmera interna em alumínio com componentes eletrônicos encapsulados Classificação IP66 e NEMA 4X, caixa em resistente a impactos IK10 com base em alumínio e membrana desumidificadora Cor: Branco NCS S 1002-B. Para obter instruções de repintura e impacto sobre a garantia, entre em contato com seu parceiro Axis.
Compressão de vídeo	Perfis H.264 Baseline e Main (MPEG-4 Parte 10/AVC) Motion JPEG	Sustentabilidade	Sem PVC
Resoluções	2592 x 1944 (5 MP) a 160 x 90	Montagem	Suporte de montagem com furos para caixa de passagem (dupla, simples, quadrada de 4 pol. e octogonal de 4 pol.) Rosca para tripé ¼" – 20 UNC
Taxa de quadros	Modos de captura 2 MP 4:3 (1600 x 1200) e HDTV 1080p (1920 x 1080): 30 fps em todas as resoluções, Modo de captura de 3 MP: 20 fps em todas as resoluções, Modo de captura de 5 MP: 12 fps em todas as resoluções	Memória	512 MB de RAM, 128 MB de flash
Streaming de vídeos	Múltiplos streams configuráveis individualmente em H.264 e Motion JPEG Taxa de quadros e largura de banda controláveis VBR/MBR H.264	Alimentação	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3 Máx. 12,1 W
Streaming multixibição	Até 8 áreas de exibição recortadas individualmente. Em streams de 4 áreas de exibição e 1 visão geral em resolução VGA, a taxa de quadros é de 12 fps por stream (modo de captura de 5 MP) ou de 20 fps por stream (modo de captura de 3 MP)	Conectores	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE Bloco de terminais para 1 entrada de alarme e 1 saída, entrada para microfone/áudio de 3,5 mm, saída de áudio de 3,5 mm
Pan/Tilt/Zoom	PTZ digital Posições predefinidas, tour de patrulhamento	Armazenamento	Suporte a cartão SD/SDHC/SDXC Suporte a criptografia de cartões SD Suporte a gravação em armazenamento de rede (NAS) Para obter recomendações de cartões SD e NAS, consulte www.axis.com
Configurações de imagem	Compactação, cor, brilho, nitidez, contraste, balanço de branco, controle de exposição, zonas de exposição, sintonia fina do comportamento em pouca luz, sobreposição de texto e imagens, espelhamento de imagens, máscara de privacidade Rotação de 0°, 90°, 180°, 270°, incluindo Corridor Format Amplio Alcance Dinâmico – Contraste dinâmico	Condições de operação	-40 °C a 55 °C (-40 °F a 131 °F) Umidade relativa de 10 – 100% (com condensação)
Áudio		Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Streaming de áudio	Áudio bidirecional	Aprovações	EMC EN 55022 Classe B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 22 Classe B, KCC KN22 Classe B, KN24, EN 50581, EN 50121-4, IEC 62236-4 Segurança IEC/EN/UL 60950-22, IS 13252 Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC 62262 IK10, NEMA 250 Tipo 4X Rede NIST SP500-267
Compressão de áudio	AAC LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz Taxa de bits configurável	Peso	1,7 kg (3,7 lb) com a proteção climática
Entrada/saída de áudio		Dimensões	Ø178 x 117 mm (Ø7 x 4 5/8 pol.)
Rede			
Segurança	Proteção por senha, filtragem de endereços IP, criptografia HTTPS ^a , controle de acesso à rede IEEE 802.1X ^a , autenticação digest, log de acesso de usuários		
Protocolos compatíveis	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, SFTP, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH		
Integração do sistema			
Interface de programação da aplicação	API aberta para integração de software, incluindo VAPIX [®] e AXIS Camera Application Platform; especificações disponíveis em axis.com Conexão em nuvem com um clique ONVIF [®] Profile S e ONVIF [®] Profile G, especificações disponíveis em www.onvif.org		

Acessórios inclusos	Guia de Instalação, 1 licença de usuário para decodificador Windows®, chave em L Resistorx®, gabarito de perfuração Kit de conectores, suporte de montagem, dome fumê, proteção contra condições climáticas, cabo de rede de 5 m (16 ft) com gaxeta pré-montada
Software de gestão de vídeo	AXIS Companion, AXIS Camera Station e software de gerenciamento de vídeo de parceiros de desenvolvimento de aplicativos da Axis disponíveis em axis.com/vms
Idiomas	Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, chinês simplificado, japonês, coreano, português, chinês tradicional
Garantia	Garantia Axis de 5 anos, consulte axis.com/warranty

- a. Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para uso no OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) e software de criptografia desenvolvido por Eric Young (ey@cryptsoft.com).

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility