

AXIS S3008 Recorder

UHD 감시용 스위치가 통합된 컴팩트 레코더

AXIS S3008 Recorder는 최대 8대의 카메라를 위한 PoE 스위치가 통합된 컴팩트 레코더입니다. 감시 등급 하드 드라이브 덕분에 신뢰할 수 있는 녹화를 제공합니다. 이 고성능 레코더는 초 고해상도 비디오 녹화를 위해 기가비트 업링크를 제공하며 5년 보증도 포함됩니다. 레코더는 AXIS Companion 영상 관리 소프트웨어 및 모바일 앱에 의해 지원됩니다.

- > PoE 스위치가 통합된 컴팩트 레코더
- > 간편한 설치 및 운영
- > 감시 등급 하드 드라이브
- > 비디오 내보내기용 USB 포트
- > 5년 보증



AXIS S3008 Recorder

모델	AXIS S3008 Recorder 2 TB AXIS S3008 Recorder 4 TB AXIS S3008 Recorder 8 TB	출력	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 0, Class 1, Class 2 및 Class 3 총 PoE 전원 가용량: 2TB 및 4TB: 65W 8TB: 60W 지원되는 장치의 지정된 PoE 등급 및 LLDP를 통한 최대 전력 할당
스토리지	Surveillance class HDD: 2TB, 4TB 또는 8TB	케이스	알루미늄 및 플라스틱 케이스 컬러: 검정색
비디오		작동 조건	0°C ~ 45°C(32°F ~ 113°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축)
녹화	초당 최대 160Mbit의 전체 녹화 속도로 최대 8개 비디오 소스까지 녹화	저장 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 5 ~ 95% RH
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC), H.265(MPEG-H Part 2/HEVC) 카메라 지원에 따라	커넥터	후면: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 8개 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 1개 DC 입력 측면: USB 3.0 1개
해상도	모든 카메라 해상도 지원	승인	EMC: EAC, EN 55024, EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), KC KN32 Class A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A 안전: IEC/EN 62368-1, UL 62368-1, IS 13252 환경: IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP3X
프레임 레이트	모든 카메라 프레임 레이트 지원	지속성	PVC 불포함
오디오 스트리밍	카메라 지원에 따라 단방향 오디오 녹음	치수	180 x 180 x 53mm(7 1/16 x 7 1/16 x 2 1/16인치)
오디오 압축	AAC 카메라 지원에 따라	무게	2TB: 1310g (2.9lb) 4TB: 1350g(3.0lb) 8TB: 1450g(3.2lb)
네트워크		포함 액세서리	AXIS Mains adapter 48V DC 90W (01508-001), 설치 가이드
네트워크 기능	NTP 서버	액세서리 옵션	AXIS TS3001 Recorder Mount
보안	하드 드라이브 암호화(AES-XTS-Plain64 256비트), 패스워드 보호, 다이제스트 인증, 사용자 접근 로그, 중앙 집중식 인증서 관리, Signed Firmware, Secure Boot, IEEE 802.1x(EAP-TLS) 네트워크 접근 제어, Axis 장치 ID가 있는 Axis Edge Vault	비디오 관리 소프트웨어	AXIS Companion 버전 4는 axis.com/vms 에서 이용 가능
지원 프로토콜	IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, SSL/TLS, QoS, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH	보증	레코더 및 하드 드라이브: 5년 보증에 대해서는, axis.com/warranty 참조
시스템 통합			
API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)	One-Click Cloud Connection		
이벤트 및 알람			
이벤트 트리거	하드 드라이브 오류, 하드 드라이브 온도 경고, CPU 온도 경고, 팬 오류, PoE 가용량 초과		
일반			
지원 제품	펌웨어 5.50 이상의 Axis 네트워크 카메라 및 엔코더, AXIS Companion 미니 카메라는 지원되지 않습니다.		
입력	전원 공급 장치: 50 ~ 60Hz, 100 ~ 240V AC, 최대 90W 레코더: 1.88A, 48V DC, 최대 90W		

환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility