

## AXIS TU6007-E Cable

Cavo di alta qualità per interni ed esterni per telecamere modulari della serie AXIS F di seconda generazione

Progettato per l'uso con le telecamere modulari AXIS F Series di seconda generazione, questo cavo flessibile per interni/esterni ha un raggio di curvatura di 30 mm. Compatibile con le unità principali AXIS F91 e le unità sensore AXIS F21, AXIS F72 e AXIS F41. È disponibile in due lunghezze diverse: 1 m e 8 m.

- > **Compatibile solo con sensori e unità principali di seconda generazione**
- > **Classificazione per l'utilizzo in ambienti interni ed esterni**
- > **Raggio di curvatura di 30 mm**
- > **Di tipo IP66 e IP67 (lato SMA)**
- > **1 m /8 m**



## AXIS TU6007-E Cable

Generale	
Ambiente	Connettore SMA: Classe IP66 e IP67
Alimentazione	Impedenza: 50 Ohm
Frequenza	Da 0 a 3 GHz
Connettori	SMA FAKRA
Condizioni di funzionamento	Da -40°C a 75°C Umidità relativa compresa tra 10% e 100% (con condensa)
Approvazioni	UL CM E164469-F5, UN ECE R118

  

Dimensioni	Colore: nero Lunghezza: 1 m e 8 m Ø 3 ±0,2 mm Raggio di curvatura: 30 mm
Peso	1 m: 22 g 8 m: 124 g
Prodotti compatibili	Unità principali AXIS F91, unità sensore AXIS F21, AXIS F4105-LRE Dome Sensor, AXIS F7225-RE Pinhole Sensor
Garanzia	Garanzia di 3 anni, visitare <a href="https://www.axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>