

AXIS A4020-E Reader

非接触で安全性の高いRFIDリーダー

AXIS A4020-E Reader リーダーは、Axisネットワーク ドアコントローラーとAxisの認証情報に完全に一致するように設計されており、安全でシームレスなタッチフリーのエントリーを実現します。屋内外の厳しい環境下での使用に適しており、狭いスペースやドア フレームにもぴったりとフィットするマリオンマウント デザインを採用しています。13.56MHzの資格情報テクノロジーを備えたほとんどのタイプのスマートRFIDカード規格に対応しており、安全な双方向通信のためのOpen Supervised Device Protocol (OSDP) の標準サポートが含まれています。サイバーセキュリティ機能を搭載しているため、不正アクセスを防ぎ、システムを保護することができます。さらに、セキュア チャネル プロトコル (SCP) に対応しており、安全な通信・接続が可能です。

- > Axisドアコントローラーと資格情報に完全に一致するように設計されています
- > 13.56MHzのほとんどのRFID カードに対応
- > 過酷な環境下での使用を可能にするIP65、IK07規格
- > EAL6+ 認証を受けたのセキュア エLEMENTで保護を強化します
- > 簡単な設置ができるマリオンマウント設計



AXIS A4020-E Reader

RFIDリーダー		動作条件	-40° C~65° C 湿度10~100% RH (結露可)
リーダー技術	13.56 MHz ISO14443A と ISO14443B (MIFARE Classic [®] 、MIFARE Plus [®] (レベル1)、MIFARE DESFire [®] EV1 および EV2)。	保管条件	-40° C~65° C 湿度 : 5~95% RH (結露不可)
対応プロトコル	監視対象のデバイス プロトコル (OSDP) を開く	認証規格	EMC EN 61000-6-1、EN 61000-6-3、FCC Part 15 Subpart B Class B ワイヤレス EN 300330、EN 301489-1、EN 301489-3、EN 62311、FCC Part 15 Subpart C
アラームステータス表示	ユーザーフィードバック、ブザーには RGB LED を使用	安全性	CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22、CAN/CSA C22.2 No. 62368-1、IEC/EN/UL 60950-22、IEC/EN/UL 62368-1
いたずら		使用環境	IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP65、IEC/EN 62262 IK07、NEMA 250 Type 4X
検知タイプ	いたずら検知スイッチを内蔵しており、筐体の開放や壁からの取り外しを検知することができます。	外形寸法	121 x 48 x 27 mm (4.76 x 1.89 x 1.06 インチ)
一般		重量	118 g (4.16 オンス)
ケーシング	IP65規格とNEMA 4X規格、IK07プラスチック筐体、耐傷性と耐衝撃性のフロントハードコーティング カラー : 黒NCS S 9000-N	保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。
取り付け	マリオン型の扉への設置や平面への取り付けに最適	環境責任:	axis.com/environmental-responsibility
セキュリティ	EAL 6+ 認定のセキュア エレメントハードウェア		
電力	入力: 12V DC 消費電流: 一般的な 60 mA@12V、ピーク 100 mA@12V Hフィールド強度 = 0.001549 mW@3m		
コネクター	RS485 (A/B) 電源線 (+/-) の 4ピン 26-18 AWGターミナルブロック		
ケーブル要件	電源: 26-18 AWG (0.13-0.82 mm ²) リーダー データ: シールド付きツイストペア×1、26-18 AWG (0.13~0.82 mm ²)、120オームインピーダンス、AとB。最大1000 mまで認定 - 24 AWG。		