

AXIS S9101

서버 설치를 위한 최적의 감시

AXIS Camera Station S9101 Desktop Terminal은 공간이 제한적일 때 사용할 수 있는 고해상도 감시 비디오에 최적화된 마이크로 폼 팩터 데스크탑 터미널입니다. AXIS Camera Station 소프트웨어가 터미널에 사전 로드되어 있어 설치 시간을 최소화하고 Axis 네트워크 영상 레코더의 고성능 감시 워크스테이션 생성을 보완해줍니다. AXIS S9101의 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소는 최적의 감시 경험으로 검증되었으며 제품에는 현장 하드웨어 교체 서비스를 포함한 3년 하드웨어 보증이 포함됩니다. AXIS S9101은 시스템 오버뷰를 위해 듀얼 스크린 설정에서 두 개의 모니터를 지원합니다. 범용 키보드와 컴퓨터 마우스가 포함되어 있습니다.

- > 손쉬운 설치
- > **AXIS Camera Station 소프트웨어 포함**
- > 검증된 하드웨어
- > 현장 교체 서비스



AXIS S9101

프로세서	Intel® Core i3-8100T
메모리	8GB RAM
운영 체제	Microsoft® Windows® 10 Enterprise 운영 체제 복구: 있음 운영 체제 드라이브: 128GB SSD
비디오 스트리밍	실시간 보기: 최대 25개의 카메라 분할 보기 또는 1 x 4K 카메라 보기 재생: 4 x 1080p 카메라 분할 보기 또는 1 x 4K 카메라 보기 2대의 모니터를 지원합니다.
그래픽 카드	Intel® HD Graphics 630
전원	90W AC 어댑터(100 ~ 240V AC, 50/60Hz, 1.6A)
커넥터	USB 3.1 5개 USB 3.1 Type-C 1개 이더넷(RJ45) 1GbE 1개 DisplayPort™ 1.2 2개 범용 오디오 잭 1개 오디오 라인 출력 1개

작동 조건	5°C ~ 35°C(41°F ~ 95°F) 습도 20 ~ 80% RH(비응축)
저장 조건	-40°C~65°C(-40°F~149°F)
승인	IEC/EN/UL 60950-1 FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, KC KN32 Class B, KN35, EN 55032, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN 50564, EN 62623, EAC, BSMI, NOM
치수	178 x 36 x 182mm(7.1 x 1.4 x 7.2인치)
무게	1.2kg(2.6lb)
포함 액세서리	키보드(인터내셔널/미국), 컴퓨터 마우스, 전원공급장치(케이블 포함)
액세서리 옵션	Axis 조이스틱 및 제어 보드 그 밖의 액세서리에 대해서는 axis.com 참조
보증	Axis 3년 보증 및 AXIS Extended Warranty 옵션에 대해서는 axis.com/warranty 참조

환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility