

AXIS T91B50-Teleskophalterung für Decken

Erweiterbare Deckenhalterung für PTZ- und unbewegliche Dome-Kameras

Die AXIS T91B50-Teleskophalterung für Decken eignet sich optimal zur Installation von PTZ-/unbeweglichen Dome-Kameras an hohen Decken. Dank der Teleskopfunktion kann die Länge auf einfache und sichere Weise angepasst werden (bis zu 2 m). Wenn die Länge nicht ausreicht, sind zwei Verlängerungsrohre (30 cm oder 100 cm) verfügbar. Die Halterung kann schwingen, so dass sie bei einer Kollision mit Gabelstaplern oder hohen Fahrzeugen nicht bricht. Dank des Kugelgelenks hängt die Kamera immer senkrecht und lässt sich auch an geneigten Decken anbringen.

- > Für den Innen- und Außenbereich
- > Robuste und sichere Installation
- > Unterstützung für Axis PTZ-Dome- und unbewegliche Dome-Kameras mit 1,5"-NPS-Gewinde
- > Flexible Länge, mit Verlängerungsrohren bis zu 5 m
- > Schwenkvorrichtung für Schwenkwinkel von $\pm 45^\circ$



AXIS T91B50-Teleskophalterung für Decken

Allgemeines	
Unterstützte Produkte	AXIS P55/P56/Q60/Q61 Serie (AXIS T94A01D Hängemontageset erforderlich) AXIS M50 Serie (AXIS T91A05 Kamerahalter 1,5 Zoll NPS erforderlich) AXIS P33 Serie (AXIS P33 Hängemontageset erforderlich) AXIS P32/Q35 Serie (AXIS T94K01D/T94M01D Hängemontageset erforderlich) AXIS M3004-V/M3005-V (AXIS T94B01D Hängemontageset erforderlich) AXIS M3006-V/M3007-P/ M3007-PV (erfordert AXIS T94F01D-Hängemontageset) AXIS M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE/M3027-PVE/M3037-PVE (AXIS T94F02D Hängemontageset erforderlich) AXIS P3707-PE (AXIS T94M02D Hängemontageset erforderlich) AXIS Q3709-PVE (AXIS T94A01D Hängemontageset erforderlich) Unbewegliche Axis Kameras (erfordern AXIS T91A05-Kamerahalterung 1,5" NPS)
Gehäuse	Pulverbeschichtete Aluminiumhalterung, zertifiziert gemäß NEMA 4X*, schlagfestes Gehäuse gemäß IK10 *Korrosionsschutz
Umgebung	Innenbereich Außenbereich
Maximale Belastung	10 kg
Schwenkwinkel	±45°
Kabelführung	Seite: Kabeldurchführung 3/4" Rückseite: Kabeldurchführung 3/4"
Zulassungen	IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 EN 50581 IEC/EN 62262 IK10 NEMA 250 Typ 4X* *Korrosionsschutz
Abmessungen	Mindestlänge: 1151 mm Maximale Länge: 2136 mm
Gewicht	4,1 kg
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung
Optionales Zubehör	AXIS T91B52-Verlängerungsrohr 30 cm AXIS T91B52-Verlängerungsrohr 100 cm Weiteres Zubehör finden Sie auf www.axis.com
Gewährleistung	Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty

Verantwortung für die Umwelt:

axis.com/environmental-responsibility