

## AXIS M1124 Network Video Camera

機能が豊富で手頃な価格のHDTV 1080pカメラ

AXIS M1124は、毎秒最大25/30フレーム/秒でHDTV 720pの映像を配信できるデイナイトカメラです。このカメラには、IR補正付きのバリフォーカルレンズが搭載されており、オプションレンズへの交換も可能です。AXIS M1124には、映像に必要な帯域幅およびストレージの容量を大幅に低減するAxis Zipstreamテクノロジーが搭載されています。WDR Forensic Capture機能は、複雑な照明環境のシーンでもフォレンジック目的に最適化された映像を提供します。AXIS M1124は、設置をシンプルにするPower over Ethernet、エッジストレージ用のmicroSDカードスロット、外部接続用のデジタル入出力ポートの他、人数カウントやヒートマッピングなどの分析アプリケーション向けに拡張されたパフォーマンスを搭載しています。

> HDTV 720pで最大25/30フレーム/秒

> バリフォーカルCSマウントレンズ

> デイナイトカメラ

> WDR - Forensic Capture

> Axis Zipstreamテクノロジー



# AXIS M1124 Network Video Camera

<b>カメラ</b>		<b>データストリーミング</b>	イベントデータ
<b>撮像素子</b>	プログレッシブスキャンRGB CMOS 1/3"	<b>設置支援機能</b>	ピクセルカウンター
<b>レンズ</b>	パリアフォーカル、IR補正、CSマウント、DCアイリス、 3~10.5 mm 水平画角: 91° -32° 垂直画角: 49° -18°	<b>一般</b>	
<b>デイナイト</b>	自動切換え赤外線カットフィルター	<b>ケーシング</b>	ポリカーボネート混合 カラー: 白 NCS S 1002-BおよびAXISブラック NCS S9000-N
<b>最低照度</b>	カラー: 0.25ルクス、F1.4 白黒: 0.05ルクス、F1.4	<b>設置方法</b>	¼インチ-20 三脚ネジ穴 カメラスタンド付属
<b>シャッター スピード</b>	1/66500~1秒	<b>環境保護</b>	PVC不使用 PCBは臭素不使用
<b>ビデオ</b>		<b>メモリー</b>	RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
<b>ビデオ圧縮</b>	H.264 Baseline、Main、High profile (MPEG-4 Part 10/AVC) (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG	<b>電源</b>	8~28 V DCまたはPower over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Class 2、最大5.0 W、標準3.6 W
<b>解像度</b>	1280×720~160×90	<b>コネクタ</b>	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE ターミナルブロック (入力×1、出力×1 (12 V DC出力、 最大負荷15 mA)) DC電源入力用ターミナルブロック
<b>フレームレート</b>	すべての解像度で最大25/30フレーム/秒	<b>ストレージ</b>	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカードの暗号化 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 <a href="http://axis.com">axis.com</a> を参照
<b>ビデオ ストリーミング</b>	H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御、VBR/ABR/MBR H.264	<b>動作条件</b>	-20 °C~50 °C 湿度10%~85% RH (結露不可)
<b>画像設定</b>	WDR Forensic Capture: 最大120 dB (撮影シーンによる)、 手動シャッタースピード、圧縮レベル、カラーレベル、輝度、 シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール (自動ゲインコントロールを含む)、露出ゾーン、低照度での動作の微調整、 画像の回転: 0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)、 縦横比の調整、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、ミラーリング	<b>保管条件</b>	-20 °C~50 °C 湿度5~95% RH (結露不可)
<b>パン/チルト/ ズーム</b>	デジタルPTZ	<b>認証・認可</b>	<b>EMC</b> EN 55022 Class A、EN 61000-6-1、EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、EN 61000-6-2、EN 55024、EN 50121-4、 FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、 VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 22 Class A、 KCC KN22 Class A、KN24 <b>安全性</b> IEC/EN/UL 60950-1、IS 13252 <b>環境</b> EN 50581、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、 IEC 60068-2-30、IEC 60068-2-78、IEC 60721-4-3 Class 3M4 <b>ネットワーク</b> NIST SP500-267
<b>ネットワーク</b>		<b>外形寸法</b>	44 x 70 x 148 mm
<b>セキュリティ</b>	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS <sup>a</sup> 暗号化、 IEEE 802.1X (EAP-TLS) <sup>a</sup> ネットワークアクセスコントロール、 ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書 の集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付き ファームウェア	<b>重量</b>	ベアボーン: 160 g レンズ装着時: 200g
<b>対応プロトコル</b>	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS <sup>a</sup> 、SSL/TLS <sup>a</sup> 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、 UPnP <sup>TM</sup> 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DyndNS、NTP、 RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、 ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1	<b>付属品</b>	AXIS T91A11 Stand White、インストールガイド、Windows <sup>®</sup> 用デコーダ (1ユーザーライセンス)
<b>システムインテグレーション</b>		<b>オプション アクセサリ</b>	AXIS T91A04/T91A05 Camera Holders、AXIS T91A50 Telescopic Ceiling Mount、AXIS T92E20 and AXIS T93F Housing Series、 Mains adaptor PS-P terminal connector、AXIS T8006 PS12、 AXIS T90B Illuminators
<b>アプリケーション プログラミング インター フェース</b>	VAPIX <sup>®</sup> 、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア 統合のためのオープンAPI。 <a href="http://axis.com">axis.com</a> で仕様を入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF <sup>®</sup> プロファイルG、ONVIFプロファイルS、および ONVIF <sup>®</sup> プロファイルT。仕様については <a href="http://www.onvif.org">www.onvif.org</a> を 参照のこと	<b>ビデオ管理 ソフトウェア</b>	AXIS Camera Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリ ケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフト ウェア。詳しくは <a href="http://axis.com/vms">axis.com/vms</a> を参照
<b>インテリジェン トビデオ</b>	<b>含まれるもの</b> AXIS Video Motion Detection、いたずら警告 <b>追加可能</b> AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ 製アプリケーションをインストール可能 ( <a href="http://axis.com/acap">axis.com/acap</a> を参照)	<b>言語</b>	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、 ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル 語、繁体字中国語
<b>イベント トリガー</b>	ビデオ分析、エッジストレージイベント、外部入力	<b>保証</b>	Axisの3年保証およびAxis延長保証 (オプション)について は、 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照
<b>イベント アクション</b>	ファイルのアップロード: FTP、HTTP、HTTPS、SFTP、ネット ワーク共有、電子メール HTTP、HTTPS、TCP、電子メールによる通知 エッジストレージへの映像の保存、ビデオバッファ (プリ ポストアラーム)、PTZプリセット、ガードツアー、ビデオ クリップの送信、SNMPトラップの送信、デイナイトビ ジョンモード、WDRモード、ステータスLEDインジケー ター、出力ポート		

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project  
によって開発されたソフトウェアと ([www.openssl.org](http://www.openssl.org))、Eric Young  
([eyay@cryptsoft.com](mailto:eyay@cryptsoft.com)) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれて  
います。

環境責任: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)