

## AXIS A4010-E Reader タッチフリーの汎用リーダー

AXIS A4010-E Reader without Keypad、AxisとASSA Abloyにより共同開発され、AXIS A1001ネットワークドアコントローラーに完全対応するように設計されています。本製品はキーパッド非搭載で費用対効果に優れ、小型であるため簡単に設置できます。2つのLED記号によりフィードバックが分かりやすくなっています。ほとんどのエントリーカード形式でタッチフリーエントリーに対応し、屋内/屋外両方での設置に適しています。IP65等級準拠で厳しい環境での使用に対応します。

- > [AXIS A1001に完全対応した設計](#)
- > [ほとんどのスマートカード形式に対応](#)
- > [2つのLED記号によりフィードバックが分かりやすい](#)
- > [屋内、屋外対応](#)
- > [IP65等級](#)



# AXIS A4010-E Reader

対応製品  
AXIS A1001 Network Door Controller、AXIS A1601  
Network Door Controller

## 表示およびユーザーインターフェース

入力認証  
カード、タグ

読み取り範囲  
30~40 mm (推奨カードおよびタグ)

アラームステータス表示  
記号の種類: アクセス許可、アクセス拒否

## 概要

ケーシング  
ABSおよびハロゲンフリーハロンプラスチック

リーダー技術  
Generic 13.56 MHz (MIFARE Classic、MIFARE Plus (レベル1および3)、MIFARE DESFire EV1、iCLASS<sup>®</sup> CSNおよびiCLASS<sup>®</sup> SEOS<sup>™</sup>)<sup>1</sup>

コミュニケーション  
RS-485 - OSDP

電源  
12~24V DC

最大2.8 W  
240 mA (12V) に変換

動作温度  
-30 ° C ~ 70 ° C

保管条件  
-50 ° C ~ 70 ° C

認証  
EN/IEC 61000-6-2、EN/IEC 61000-6-3、EN 55024、  
EN 50130-4、CFR Part 15 Subpart C、AS/NZS 4268、  
RSS-GEN、RSS-210、EN 50581、EN/IEC 60950-22、  
ETSI EN 300 330-1、ETSI EN 300 330-2、UL294

寸法  
85 x 46 x 19 mm  
ケーブル長: 3 m

重量  
128 g

保証  
3年保証に関しては、[axis.com/warranty](https://axis.com/warranty)を参照してください。

1. 追加の設定カードが必要です (別売)。

