

AXIS T8353B

고성능 만능 마이크

이 마이크는 전방위 콘덴서 마이크이므로 음원에 직접 겨냥할 필요가 없습니다. 눈에 잘 띄지 않는 설치를 위한 디자인의 이 마이크는 은밀한 오디오 감지를 위해 사용되거나 실내 영상 감시의 보완 역할을 할 수 있습니다. AXIS T8353B Microphone Phantom Power에는 XLR 접촉부 및 피그테일 어댑터가 있습니다. 12~48V DC의 팬텀 전원 전압이 지원됩니다. 이 제품은 AXIS P8221 Network I/O Audio Module과 같은 팬텀 전원 장치와 호환됩니다.

- > 전문적인 오디오 감시
- > 탁월한 동적 범위 및 낮은 노이즈
- > 전방위성
- > 눈에 잘 띄지 않고 컴팩트 한 마이크



AXIS T8353B

오디오		치수	마이크(LxØ): 5.4 x 12.7mm(0.2 x 0.5인치) 케이블(LxØ): 1.8m x 1.6mm(71 x 0.06인치) XLR 어댑터(LxØ): 20.4mm x 70mm(0.8 x 2.8인치)
지원 제품	AXIS P8221 Network I/O Audio Module	무게	80g(0.18lb)
주파수 범위	20Hz ~ 20kHz 이내(그래프 참조) ^a	포함 액세서리	XLR 어댑터, 피그테일
감도	-44dB	액세서리 옵션	AXIS Audio Extension Cable A, 5m AXIS T8353 Mount 그 밖의 액세서리에 대해서는 axis.com 참조
최대 SPL	138dB(10% THD)	언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체)
SNR	68dB A-가중(비교: 1kHz @ 1Pa, 94dB SPL)	보증	Axis 3년 보증 및 AXIS Extended Warranty 옵션에 대해서는 axis.com/warranty 참조
방향성	전방위성	a. 오디오 사양은 지정된 대로 장착된 마이크를 사용하여 제작 b. Axis 네트워크 제품에서 전원 공급	
일반		환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility	
케이스	플라스틱 케이스 컬러: NCS S 9002-B		
전원	12~48V DC ^b		
커넥터	XLR(male) 및 피그테일		
작동 조건	-25°C ~ 45°C(-13°F ~ 113°F) 습도 0 ~ 90% RH(비응축)		
저장 조건	-25°C ~ 70°C(-13°F ~ 158°F)		
승인	EMC EN 55103-1, EN 55103-2 안전 IEC/EN/UL 60950-1, CE 환경 IEC/EN 60529, EN 50581		

