

AXIS F8804 Stereo Sensor Unit

Comptage de précision avec logiciel partenaire

AXIS F8804 Stereo Sensor Unit se compose de deux objectifs et capteurs d'image qui offrent une imagerie stéréo synchronisée lorsqu'il est utilisé avec une unité principale AXIS F34 ou AXIS F44 Dual Audio Input Main Unit. Associée au logiciel d'analyse d'un partenaire Axis, la solution complète peut offrir une plus grande précision dans les fonctions d'analyse telles que le comptage de personne, la gestion des files d'attente et la cartographie thermique. Le capteur stéréo est conçu pour être fixé à l'intérieur dans les plafonds – encastré dans un faux-plafond pour une installation discrète, ou monté en surface à l'aide de l'adaptateur fourni. Il est idéal pour une utilisation dans les magasins, les banques, les gares et les aéroports.

- > **Imagerie stéréoscopique permettant le comptage de précision avec un logiciel d'analyse partenaire**
- > **Option de montage encastré pour une installation discrète ou montage en surface**



AXIS F8804 Stereo Sensor Unit

Caméra		Homologations
Capteur	Capteur CMOS RVB progressive scan 1/4" (efficace)	CEM EN 55032 Classe B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, KCC KN32 Classe B, KN35
Objectif	Iris fixe 2,1 mm, F2.2 Champ de vision horizontal : 102° Champ de vision vertical : 56° Distance entre les capteurs : 100 mm	Sécurité IEC/EN/UL 60950-1
Résolutions	1280 x 720 max.	Environnement IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27
Plage dynamique étendue	WDR (plage dynamique étendue)	Dimensions Montage encastré : 145 x 38 x 9 mm (5 11/16 x 1 1/2 x 3/8 po) Montage affleurant : 160 x 52 x 48 mm (6 5/16 x 2 1/16 x 1 7/8 po) Chaque câble du capteur : 8 m (26 pi)
Éclairage minimum	Couleur : 0,4 lux	Poids Montage encastré : 74 g (2,6 oz) Montage affleurant : 156 g (5,5 oz) Chaque câble du capteur : 128 g (4,5 oz)
Durée d'obturation	1/24500 s à 1/6 s	Configuration matérielle requise AXIS F34 Main Unit ou AXIS F44 Dual Audio Input Main Unit
Fréquence d'image	30/25 ips (60/50 Hz) max.	Accessoires fournis Guide d'installation
Général		Accessoires en option AXIS F7315 Cable White 15 m
Boîtier	Plastique	Garantie Garantie Axis de 3 ans et garantie prolongée d'AXIS, voir le site www.axis.com/warranty
Développement Durable	Sans PVC	
Conditions d'utilisation	-20 °C à +50 °C (-4 °F à +122 °F) Humidité relative de 10 à 85 % (sans condensation)	
Conditions de stockage	-40°C à +65°C (-40°F à +149°F)	

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility