

AXIS M3047-P Network Camera

360°パノラマビューの6メガピクセルミニドーム

AXIS M3047-Pは、環境に優しく目立たないデザインで、手頃な価格の固定ドームです。6メガピクセルのセンサーを搭載しています。このドームは、360° オーバービューと、歪み補正されたパノラマ、ビューエリア、コリドール、コーナー、4分割ビューなどを、鮮明な映像で提供します。HDMIをサポートし、パブリックビューイング用にHDTVモニターを接続してライブ映像を表示することができます。黒色ケーシング、耐衝撃ケーシング、煙感知器型のケーシングをアクセサリとして販売しています。また、AXIS M3047-Pは、環境に溶け込むための再塗装も簡単です。バヨネット式のケーシングと簡単なケーブル接続により、素早く設置することができます。ピントは工場では調整済みの状態で出荷されているため、手動でフォーカスを合わせる必要はありません。

- > 卓越した鮮明さによる完全なパノラマオーバービュー
- > 小型で目立たないデザインにより、すばやい設置が可能
- > 帯域幅およびストレージ容量を軽減するZipstream
- > HDMI™のサポートにより、モニターへの出力が可能
- > 70%の再生プラスチック、PVC不使用の設計



2048 x 2048
3072 x 2048

AXIS M3047-P Network Camera

カメラ		インテリジェントビデオ	標準搭載 AXIS Video Motion Detection、いたずら警告
撮像素子	6 MP (3072x2048) 1/1.8"プログレッシブスキャンRGB CMOS	追加可能 AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acap を参照)	
レンズ	F2.8、固定アイリス、固定焦点、1.6 mm 水平画角: 185° 垂直画角: 185°	イベントトリガー	ビデオ分析、エッジストレージイベント、APIを通じた仮想的な入力
最低照度	0.3ルクス (50 IRE, F2.8)	イベントアクション	映像の録画: SDカード/ネットワーク共有 画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラーム画像または映像のバッファリング 通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ オーバーレイテキスト
シャッタースピード	1/31500秒~1/2秒	データストリーミング	イベントデータ
アングル調整	回転±180°	設置支援機能	ピクセルカウンター
ビデオ		一般	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile Motion JPEG	ケーシング	アルミニウムおよびプラスチック製ケース、カプセル化された電子部品 色: 白 NCS S 1002-B ケーシングの再塗装の手順と保証内容への影響については、Axisパートナーにお問い合わせください。
解像度	360° オーバービュー: 2048x2048~480x480 パノラマ: 2304x648~640x240 ダブルパノラマ: 2304x1296~480x360 4分割表示: 2304x1296~480x360 ビューエリア: 1920x1440~480x360 コーナー左または右: 1920x720~640x240 ダブルコーナー: 1920x1440~480x360 コリドール: 2304x1296~480x360	環境保護	PVC不使用、70%再生プラスチック
フレームレート	360° オーバービューのみ (最大2048x2048): 30/25フレーム/秒 @ 60Hz/50Hz 歪み補正されたビュー (最大解像度) + 360° オーバービュー (最大1920x1920): 15/13フレーム/秒 @ 60Hz/50Hz ビューエリア (1280x720) + 360° オーバービュー (最大1200x1200): 30/25フレーム/秒 @ 電源周波数 60Hz/50Hz	メモリー	RAM 1024 MB、フラッシュ256 MB
ビデオストリーミング	H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 VBR/MBR H.264 HDMI™	電源	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 標準4.2W、最大6.49W
マルチビューストリーミング	360° オーバービュー。歪み補正されたパノラマ、コリドール、コーナー、および4分割ビュー。2つのビューエリアを歪み補正し個別に設定可能 360° オーバービューは、ビューエリアx2、または別の歪み補正したビューx1と同時にストリーミング可能。	コネクタ	シールド付きRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE HDMI™ Type D ^b ポートキャストテクノロジー対応のAXIS T61 Audio and I/O Interfacesによる音声およびI/O接続
HDMI出力	HDMI 720p@50/60フレーム/秒 (電源周波数 50/60 Hz)	ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 専用のNAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 axis.com を参照
画像設定	圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出の制御、露出ゾーン、WDR - ダイナミックコントラスト、ノイズリダクション、回転: 0°、180°、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、画像のミラーリング	動作条件	0 ° C~40 ° C 湿度: 10%~85% RH (結露不可)
パン/チルト/ズーム	ビューエリアのデジタルPTZ、プリセットポジション、ガードツアー、パノラマのデジタルチルト、4分割ビュー	保管条件	-40 ° C~65 ° C 湿度5~95% RH (結露不可)
音声		認証・認可	EMC EN 55024、EN 55032 Class A、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 22 Class A、KCC KN32 Class A、KN35 安全性 IEC/EN/UL 62368-1 環境 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78 ネットワーク NIST SP500-267
音声入出力	ポートキャストテクノロジー対応のAXIS T61 Audio and I/O Interfacesを使用した双方向音声接続	外形寸法	高さ: 46mm 直径: 101 mm
ネットワーク		重量	240g
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号化、IEEE 802.1X ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護	付属品	インストールガイド、Windows [®] 用デコーダ (1ユーザーライセンス)、穴あけ用テンプレート
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、HDMI™ 1.4b	オプションアクセサリ	AXIS T94B02D Pendant Kit AXIS T94B05L Recessed Mount AXIS T94B01P Conduit Back Box AXIS T94B02M J-Box/Gang Box Plate AXIS M30 Casing B, Black AXIS M30 Vandal-resistant Casing A AXIS M30 Smoke Detector Casing A Axis取付金具 AXIS Surveillance microSDXC™カード その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
システムインテグレーション		ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア。 axis.com/support/downloads から入手可能
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様は axis.com で入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Guardian ONVIF [®] Profile GおよびONVIF [®] Profile S (仕様については onvif.org を参照のこと)		

言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
保証	Axisの3年保証およびAXIS延長保証オプションについては、 axis.com/warranty を参照

Young (ey@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。
b. ケーブルにスリムコネクタプラグが付いていることを確認してください

環境責任: axis.com/environmental-responsibility

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org) によって開発されたソフトウェア、およびEric