

Ex d Cable Gland M20 Non-armored

Prensaestopas para cables no blindados en zonas peligrosas

Para garantizar la compatibilidad de mantener una conexión segura en zonas peligrosas donde el cable no blindado se conecta a la cámara o la caja de conexiones. El prensaestopas Ex d está certificado para carcasa a prueba de llama. El prensaestopas se adapta a entradas de cable con roscas M20x1,5.

> [Certificación ATEX, IECEx](#)



Ex d Cable Gland M20 Non-armored

General

Productos compatibles	Cables no blindados ExCam de 10, 25 y 95 m
Conducción de los cables	Para diámetros de cable: 6,5 a 14,0 mm Longitud de rosca: 15 mm
Carcasa	Bronce niquelado Color: metal/plata/rojo
Homologaciones	Ambientales: IEC/EN 60529 IP66, IP67, IP68 Explosión: EN/IEC 60079-0, EN/IEC 60079-1, EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-31

Certificaciones

Clave de modelo: Prensaestopas tipo PXSS2K
 ATEX: II 2 G Ex d IIC Gb, II 1 D Ex ta IIIC Da
 Certificado: SIRA 13 ATEX 1072 X
 IECEx: Ex d IIC Gb, Ex ta IIIC Da
 Certificado: IECEx SIR 13.0027X
 -60 °C < Tamb < +85 °C

Accesorios incluidos

Documentación
 Responsabilidad medioambiental:
axis.com/environmental-responsibility