

AXIS W100 Body Worn Camera

Axisの装着式カメラ

AXIS W100 Body Worn Cameraは、1080pで12時間以上動作する、軽量で堅牢な装着式カメラです。厳しい条件下でも鮮明な映像を撮影でき、優れた音声品質を維持してノイズを抑制するためにデュアルマイクロフォンを内蔵しています。AXIS W100はKlick Fast Systemを採用しており、幅広い取り付けオプションに対応しています。さらに、Axis Zipstreamテクノロジーにより、ユーザーは画質を損なうことなく必要なだけの映像を保存することができます。また、位置情報を取得するためのGPS/GNSS受信機、Bluetooth[®] Low Energy 4.1、IEEE 802.11b/g/n、6軸ジャイロ、加速度センサーを搭載しています。

- > **最大17時間の動作時間**
- > **Klick Fast System**
- > **WDR**
- > **ノイズ抑制用デュアルマイクロフォン**
- > **3年保証**



AXIS W100 Body Worn Camera

カメラ		取り付け	Klick Fast System
イメージセンサー	1/2.9"プログレッシブスキャンRGB CMOS 感度: 0.1ルクス	持続可能性	PVC不使用
レンズ	焦点距離: 2.1 mm 水平画角: 141° 垂直画角: 82° 固定アイリス、F2.1	コネクター	Pogoピンパッド、USB
シャッター速度	1/32000秒~1/25秒 (50 Hz) 1/32000秒~1/30秒 (60 Hz)	動作条件	-20° C~55° C 湿度10%~100% RH (結露可)
ビデオ		保管条件	-20° C~45° C 湿度: 5~95% RH (結露不可)
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) High Profile	認証規格	EMC EN 55032 Class B、EN 55035、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-3(B)/NMB-3(B)、 RCM AS/NZS CISPR 32 Class B
解像度	1920x1080、1280x720	ワイヤレス	EN 300328、EN 301489-1、EN 301489-17、EN 303413、 FCC Part 15 Subpart C、RSS-247
フレームレート	25フレーム/秒 (50 Hz) 30フレーム/秒 (60 Hz)	安全性	IEC/EN/UL 62368-1、EN 50360
ワイドダイナミックレンジ	WDR	使用環境	IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、 IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP67 MIL-STD-810H (Method 501.7、503.7、505.7、509.7、512.6、516.8)
ビデオストリーミング	装着式用 Axis Zipstream	外形寸法	高さ: 94 mm 幅: 68 mm 奥行: 27 mm
音声		重量	174 g
音声エンコーディング	AAC-LC モノラル: 48 kHz、64 kbps ステレオ: 48 kHz、128 kbps	付属アクセサリ	AXIS TW1100 Clip Mount
音声入力/出力	デュアル内蔵マイク	オプションアクセサリ	Klick Fast System (装着式カメラマウント、AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor、AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor用) AXIS Body Worn Assistantアプリ (Android、iOS用) その他のアクセサリについては、 axis.com/bodyworn を参照
一般		保証	3年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してくださ い。3年保証は、バッテリーを含む製品の製造上の欠陥を 対象としています。
バッテリー	リチウムイオン、3600 mAh、最大17時間の動作時間	環境責任:	axis.com/environmental-responsibility
ストレージ	64 GB不揮発性メモリー、最大30時間のビデオ録画 AES256暗号化標準		
スループット	カメラからシステムコントローラー: 100 Mbit/秒		
録画	設定可能なオーディオおよびビデオのプリバッファ0、 15、30、60、90秒 ^a		
位置決めシステム	GPS		
センサー	6軸ジャイロと加速度計		
ユーザーインターフェイス	ステータスインジケーター、音声および振動フィードバック		
ワイヤレスインターフェイス	Bluetooth® Low Energy 4.1 IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz帯) チャンネル1~11		
サイバーセキュリティ	署名付きファームウェア CJIS規格に準拠した、暗号化内部ストレージ (AES256)		
ケーシング	IP67規格準拠 プラスチック製ケーシング 2 mまでの落下テスト カラー: ブラックNCS S 9000-N		

a. 複雑なシーンでは、最大解像度で90秒のプリバッファを使用した場合、実際のプリバッファ時間が設定よりも若干短くなることがあります。