AXIS T8516 PoE+ Network Switch

Switch de 16 portas para o gerenciamento eficiente da rede

O AXIS T8516 PoE+ Network Switch é um switch Gigabit gerenciado de 16 portas fácil de instalar – um complemento perfeito dos gravadores Axis para simplificar ainda mais a configuração e a instalação de sistemas de monitoramento. O AXIS T8516 é fornecido com um servidor DHCP integrado para a atribuição automática de endereços IP e a descoberta de dispositivos Axis conectados. A interface do administrador intuitiva oferece uma topologia gráfica para facilitar a visão geral de todos os dispositivos no sistema com informações sobre dispositivos conectados e status. A saída de energia High PoE permite conectar até 16 câmeras PoE.

- > PoE de 30 W por porta, total de 240 W
- > Switch Gigabit
- > 2 portas SFP/RJ45 combinadas
- > Topologia gráfica intuitiva para visão geral do sistema



AXIS T8516 PoE+ Network Switch

Rede

Função de rede
Servidor DHCP incluído
VLAN

Segurança
ProteÇão por senha
Filtragem de endereÇo IP
Criptografia HTTPS
Controle de acesso À rede IEEE 802.1XI
ACL
VLANs privadas
DHCP Snooping

Protocolos de rede
IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3
DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, STP, RSTP, MSTP, LLDP, LLDP-MED, TFTP, SMTP, BPDU

Vazão
26,8 Mpps

Capacidade de chaveamento
36 Gbps

Tabela de MAC
8 K

Quadros Jumbo
9216 bytes

Geral

Caixa de proteção
Metal
Cor: Preto

Ambiente
Ambientes internos

Dimensões
WxDxH: 442 x 211 x 44 mm (17,4 x 8,31 x 1,73 pol)

Peso
3 kg (6,1 lbs)

Requisitos de alimentação
100 - 240 VCA, 50/60 Hz

Classe de PoE
Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Tipo 2 Classe 4

Saída PoE
Portas 1 a 16: Até 30 W
DistribuiÇão de potência: 240 W

Conectores
Portas PoE
RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (16x)
Uplink
Porta combinada RJ45/SFP 100Base-TX/1000Base-T (2x)
AlimentaÇão
Porta do conector de alimentaÇão

Proteção contra surtos
6 kV em todas as portas de rede e linhas CA

Condições operacionais
De 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
Umidade relativa de 10 - 90% (sem condensaÇão)

Condições de armazenamento
-10 °C a 70 °C (14 °F a 158 °F)
Umidade relativa de 5 - 95% (sem condensaÇão)

Aprovações
EMC
EN 55032 Classe A
EN 55035
FCC Parte 15 Subparte B Classe A
VCCI Classe A
RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A
ICES-003 Classe A
SeguranÇa
IEC/EN/UL 62368-1

Software de gerenciamento
AXIS Device Manager

Acessórios incluídos
Guia de instalaÇão
Cabo de alimentaÇão
Kit para rack de 19 pol.
Pés de borracha (4x)

T10076838_pt/PT/M7.2/202303

Garantia

Garantia de 5 anos, consulte *axis.com/warranty*

© 2016 – 2023 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC e VAPIX são marcas comerciais registradas da Axis AB em várias jurisdições. Todas as outras marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários. Reservamo-nos o direito de inserir modificações sem aviso prévio.