

AXIS T92F10 Outdoor Housing

Custodia per telecamera fissa funzionale

AXIS T92F10 Outdoor Housing è una custodia in alluminio a un prezzo accessibile per telecamere fisse. Con riscaldatore e ventola integrati, la custodia può funzionare a un intervallo di temperatura da -30 °C a 55 °C. La classe IP66/IP67 rende questa custodia adatta per l'installazione in ambienti interni ed esterni con diverse condizioni atmosferiche. AXIS T92F10 Outdoor Housing possono essere alimentate con 24 V CC e alimentano le telecamere di rete con 12 V CC o 24 V CA. La custodia richiede un supporto per montaggio a parete venduto separatamente e può essere anche montato su pali con il supporto specifico facoltativo.

- > **Uso in ambienti interni ed esterni grazie a riscaldatore e ventola integrati**
- > **Protezione da agenti atmosferici da pioggia e polvere**
- > **Protezione da collisioni**
- > **Ingresso CA per alimentare sia la custodia che la telecamera**



AXIS T92F10 Outdoor Housing

Generale		Dimensioni	146 x 130 x 430 mm
Dispositivi supportati	Serie AXIS P13 Serie AXIS M11 Serie AXIS Q16	Peso	2,4 kg
Alloggiamento	Materiale: Alluminio verniciato a polvere di classe IP66 E IP67 Colore: bianco NCS S 1002-B	Sostenibilità	Senza PVC, senza BFR/CFR
Alimentazione	Tensione in ingresso: 24 V CC, max 30 W (alimentatore non incluso). Tensione in uscita: 12 V DC, max 8,5 W, 24 V AC, max 10 W	Accessori inclusi	Guida all'installazione, Chiave Allen
Connettori	Connettore terminale per alimentazione CA	Accessori necessari	AXIS T94X01A Wall Mount
Ambiente	Ambienti interni Ambienti esterni	Accessori opzionali	Adattatore di rete PS-24, AXIS T94Y01G Pole Mount, AXIS Bird Control Spike
Condizioni di funzionamento	Da -30° C a 55° C (-22 °F a 131 °F) Umidità relativa compresa tra il 10% e il 100% (con condensa)	Garanzia	Garanzia AXIS di 3 anni. Visitare il sito www.axis.com/warranty
Approvazioni	EMC EN 55022 Classe B, EN 55024, EN 61000-3-3, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe B Ambiente EN 50581, IEC 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, IEC 62262 IK08 ^a Sicurezza IEC/EN 60950-1, IEC/EN 60950-22	a. <i>Vetro frontale escluso.</i> Responsabilità ambientale: axis.com/environmental-responsibility	