

AXIS T92F10 Outdoor Housing

手頃な価格の固定カメラハウジング

AXIS T92F10 Outdoor Housingは、手頃な価格の固定カメラ用アルミニウム製ハウジングです。このハウジングはヒーターおよびファンを内蔵しており、-30 ° C ~ 55 ° Cの温度範囲で運用できます。IP66/IP67保護等級に対応しているため、さまざまな気象条件下で屋内、屋外のどちらでも使用することができます。AXIS T92F10 Outdoor Housingは24 V ACで使用でき、12 V DCまたは24 V ACでネットワークカメラに給電できます。このハウジングには別売の壁面取付ブラケットが必要です。オプションのポール取付金具でポールに取り付けることもできます。

> ヒーターおよびファン内蔵で屋内および屋外での使用に対応

> 雨や埃などの気象条件からカメラを保護

> 衝撃からカメラを保護

> ハウジングとカメラの両方に給電するAC入力



AXIS T92F10 Outdoor Housing

一般		外形寸法	146 x 130 x 430 mm
対応製品	AXIS P13シリーズ AXIS M11シリーズ AXIS Q16シリーズ	重量	2.4 kg
ケーシング	材料: IP66およびIP67対応のパウダーコーティング済みアルミニウム カラー: ホワイト NCS S 1002-B	持続可能性	PVC不使用、BFR/CFR不使用
電力	入力電圧: 24 V AC、最大30 W (電源は付属しません。) 出力電圧: 12 V DC、最大8.5 W、24 V AC、最大10 W	付属アクセサリ	インストールガイド、六角レンチ
コネクタ	AC電源用ターミナルコネクタ	必須アクセサリ	AXIS T94X01A Wall Mount
環境	屋内 屋外	オプションアクセサリ	PS-24主電源アダプター、AXIS T94Y01G Pole Mount、AXIS Bird Control Spike
動作条件	-30 ° C ~ 55 ° C 湿度10 ~ 100%RH (結露可)	保証	Axis 3年保証 (www.axis.com/warranty を参照)
認証規格	EMC EN 55022 Class B、EN 55024、EN 61000-3-3、 FCC Part 15 Subpart B Class B 使用環境 EN 50581、IEC 60529 IP66、IEC/EN 60529 IP67、 IEC 62262 IK08 ^a 安全性 IEC/EN 60950-1、IEC/EN 60950-22	a. 正面ウィンドウは含まれません。	

a. 正面ウィンドウは含まれません。

環境責任:

axis.com/environmental-responsibility