

AXIS T92F10 Outdoor Housing

경제적인 고정형 카메라 하우징

AXIS T92F10 Outdoor Housing은 고정형 카메라에 제공되는 경제적인 알루미늄 하우징입니다. 히터와 팬이 내장된 이 하우징은 온도 범위 -30°C ~ 55°C(-22°F ~ 131°F)에서 작동할 수 있습니다. 이 하우징은 IP66/IP67 등급으로, 다양한 날씨 상황에서 실내외용으로 모두 사용 가능합니다. AXIS T92F10 Outdoor Housing은 24V AC 전원 공급이 가능하며, 네트워크 카메라에 12V DC 또는 24V AC로 전원을 공급할 수 있습니다. 이 하우징은 별도 판매되는 월 마운트가 필요하며, 옵션으로 제공되는 폴 마운트로 폴에 설치할 수 있습니다.

- > 실내외용, 히터 및 팬 내장
- > 비 및 먼지로부터 보호
- > 충격 보호
- > AC 입력으로 하우징과 카메라 모두에 전원 공급



AXIS T92F10 Outdoor Housing

일반 사항		크기	146 x 130 x 430mm(5.7 x 5.1 x 16.9in)
지원되는 제품	AXIS P13 시리즈 AXIS M11 시리즈 AXIS Q16 시리즈	무게	2.4kg(5.3lb)
케이스	소재: IP66 및 IP67 등급, 분체 도장 알루미늄 색상: 흰색 NCS S 1002-B	지속 가능성	PVC/BFR/CFR 불포함
전원	입력 전압: 24V AC, 최대 30W(전원 공급장치 미포함) 출력 전압: 12V DC, 최대 8.5W, 24V AC, 최대 10W	포함된 액세서리	설치 가이드, 앨런 키
커넥터	AC 전원용 터미널 커넥터	필수 액세서리	AXIS T94X01A Wall Mount
환경	실내 실외	옵션 액세서리	전원 어댑터 PS-24, AXIS T94Y01G Pole Mount, AXIS Bird Control Spike
작동 조건	-30°C ~ 55°C(-22°F ~ 131°F) 습도 10 ~ 100% RH(응축)	보증	Axis 3년 보증, www.axis.com/warranty 참조
승인	EMC EN 55022 Class B, EN 55024, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Subpart B Class B 환경 EN 50581, IEC 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, IEC 62262 IK08 ^a 안전 IEC/EN 60950-1, IEC/EN 60950-22	a. 전면 창은 제외됩니다.	
		환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility	