AXIS T8508 PoE+ Network Switch

Switch de 8 portas para o gerenciamento eficiente da rede

O AXIS T8508 PoE+ Network Switch é um switch Gigabit gerenciado de 8 portas com design compacto e sem ventoinha para uso em instalações sensíveis ao ruído ou como um switch de borda. O AXIS T8508 é um complemento perfeito dos gravadores Axis para simplificar ainda mais a configuração e a instalação de sistemas de vigilância. A interface do administrador intuitiva oferece uma topologia gráfica para facilitar a visão geral de todos os dispositivos no sistema com informações sobre dispositivos conectados e status. A saída de energia High PoE permite conectar até 8 câmeras PoE.

- > PoE de 30 W por porta, total de 130 W
- > Switch Gigabit
- > 2 portas SFP/RJ45 combinadas
- > Topologia gráfica intuitiva para visão geral do sistema



AXIS T8508 PoE+ Network Switch

Rede

Função de rede
Servidor DHCP incluído
VLAN

Segurança
Proteção por senha, Filtragem de endereço IP, Criptografia HTTPS,
Controle de acesso à rede IEEE 802.1XI, ACL,
VLANs privadas, DHCP Snooping

Protocolos de rede
IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, STP, RSTP, MSTP, LLDP, LLDP-MED, TFTP, SMTP, BPDU

Vazão
14,9 Mpps

Capacidade de chaveamento
20 Gbps

Tabela de MAC
8 K

Quadros Jumbo
9216 bytes

Geral

Caixa de proteção
Metal
Cor: Preto

Ambiente
Ambientes internos

Dimensões
LxPxA: 220 x 242 x 44 mm (8,6 x 9,52 x 1,73 pol)

Peso
2,1 kg (4,63 lbs)

Requisitos de alimentação
100 – 240 VCA, 50/60 Hz

Classe de PoE
Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Tipo 2 Classe 4

Saída PoE
Portas 1 a 8: Até 30 W
Distribuição de potência: 130 W

Conectores
Portas PoE
RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (8x)
Uplink
Porta combinada RJ45/SFP 100Base-TX/1000Base-T (2x)
Alimentação
Porta do conector de alimentação

Proteção contra surtos
6 kV em todas as portas de rede e linhas CA

Condições operacionais
De 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
Umidade relativa de 10 – 90% (sem condensação)

Condições de armazenamento
-10 °C a 70 °C (14 °F a 158 °F)
Umidade relativa de 5 – 95% (sem condensação)

Aprovações
EMC
EN 55032 Classe A
EN 55035
FCC Parte 15 Subparte B Classe A
VCCI Classe A
RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A
ICES-003 Classe A
Segurança
IEC/EN/UL 62368-1

Software de gerenciamento
AXIS Device Manager

Acessórios incluídos
Guia de instalação
Gabarito para perfuração
Cabo de alimentação
Pés de borracha (4x)

Acessórios opcionais
AXIS T85 Rack Mount Kit A

Garantia
Garantia de 5 anos, consulte *axis.com/warranty*

© 2017 – 2023 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC e VAPIX são marcas comerciais registradas da Axis AB em várias jurisdições. Todas as outras marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários. Reservamo-nos o direito de inserir modificações sem aviso prévio.