

Czytnik sieciowy Bluetooth® **AXIS A4612 Network Bluetooth® Reader**

Czytnik Bluetooth do łatwego i elastycznego dostępu

Ten elegancki i wytrzymały czytnik Bluetooth, w pełni zintegrowany z kompleksowymi rozwiązaniami Axis, umożliwia wygodny dostęp za pomocą telefonu komórkowego. Obsługuje również większość standardów kart RFID z poświadczeniami 13,56 MHz. Urządzenie jest łatwe do zainstalowania w ciasnej przestrzeni, ma stopień ochrony IP55 i jest przystosowane do montażu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Szklany panel przedni jest odporny na zarysowania. Dzięki technologii PoE urządzenie można podłączyć do najbliższego przełącznika sieciowego za pomocą jednego kabla, który służy zarówno do zasilania, jak i do łączności — nie trzeba prowadzić przewodów z powrotem do kontrolera drzwi. Dodatkową zaletą jest możliwość zdalnego prowadzenia konserwacji za pośrednictwem sieci, co obniża koszty i zwiększa bezpieczeństwo.

- > Wygodne i niezawodne rozwiązanie dostępu
- > Obsługa dostępu przy użyciu urządzeń mobilnych i kart RFID
- > Konstrukcja umożliwiająca montaż na słupku — ułatwienie instalacji
- > Kompletny interfejs dla jednych drzwi zasilanych przez IP
- > Pełna integracja z kompleksowymi rozwiązaniami Axis



Czytnik sieciowy Bluetooth® AXIS A4612 Network Bluetooth® Reader

Czytnik	
Bluetooth	Bluetooth® – wersja: 5.0 Low Energy Krótki zasięg: możliwość skonfigurowania do 3 m (9,8 ft) ^b Długi zasięg: możliwość skonfigurowania do 10 m (32,8 ft) ^b Bezpieczeństwo: szyfrowanie RSA-1024, AES-128 Tryb działania: dotknięcie czytnika, stuknięcie w aplikację Obsługa aplikacji mobilnych: AXIS Mobile Credential
RFID	13,56 MHz ISO14443A i ISO14443B (MIFARE Classic®, MIFARE Plus® (poziom 1), MIFARE DESFire® EV1, EV2 i EV3). Pojemnościowa technologia dotykowa
Przycisk dotykowy	
Wskaźnik statusu alarmu	Dioda LED RGB umożliwiająca przekazywanie informacji zwrotnej, brzęczyk
Sabotaż	
Typ detekcji	Wbudowany przełącznik sabotażu do detekcji usunięcia ze ściany lub płyty tylnej.
Zasilanie	
	Wejście zasilania: 12 V DC, maks. 12,0 W, lub Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af typ 1 klasa 3
Interfejs I/O	
Wyjście	Wyjście aktywne: 8–12 V DC, maks. 600 mA Przełącznik: 1 x przełącznik NO/NC, maks. 1 A 30 V DC
Wejście	2 x wejścia cyfrowe
Kable sieciowe	Długość kabla: 2,9 m pigtail
Zapisy ogólne	
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS ^c , SMTP, TFTP DHCP opt. 66, Syslog
Obudowa	Klasa ochrony IP55 Plastikowa obudowa, przednia szybka z twardą powłoką kolor: czarny
Typ mocowania	Możliwość montażu na dowolnej płaskiej powierzchni z zastosowaniem odpowiednich akcesoriów
Warunki eksploatacji	–40°C ÷ 60°C (–40°F ÷ 140°F) Wilgotność 10–95% RH (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	–40 ÷ +65°C wilgotność względna: 5 – 95% (bez kondensacji)
Wymiary	Ogólne wymiary produktu można znaleźć na rysunku wymiarowym w niniejszym arkuszu danych. Maksymalna skuteczna powierzchnia rzutowania (EPA): 0,007 m ² (0,02 ft ²)
Grubość	500 g (1,1 lb)
Zawartość opakowania	Czytnik, instrukcja instalacji, klucz TORX® T10 L

Akcesoria opcjonalne	AXIS TA4601 Surface Mount, AXIS TA4602 Installation Back Box Więcej akcesoriów znajduje się na stronie axis.com/products/axis-a4612#accessories
Narzędzia systemowe	AXIS IP Utility, selektor produktów, selektor akcesoriów Dostępne na stronie axis.com
Języki	Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, japoński, niderlandzki, czeski
Gwarancja	5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty
Numery części	Dostępne na stronie axis.com/products/axis-a4612#part-numbers
Aprobata	
Oznaczenia produktów	UL/cUL, CE, KC, VCCI, RCM, FCC, MIC, GITEKI(R), NCC
Łańcuch dostaw	Zgodność ze standardami TAA
EMC	EN 55032 klasa B Japonia: VCCI klasa B USA: FCC część 15 podczęść B klasa B
Bezpieczeństwo	IEC/EN/UL 62368-1 wyd. 3, UL 294, EN 62311
Środowisko	IEC 60068-2-11, IEC/EN 60529 IP55
Komunikacja bezprzewodowa	EN 300330, EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 301489-17, MIC, WPC, EN 62479
Zrównoważony rozwój	
Kontrola substancji	Nie zawiera PCW ani BFR/CFR zgodnie z normą JEDEC/ECA JS709 Zgodność z unijną dyrektywą RoHS 2011/65/UE i EN 63000:2018 Zgodność z rozporządzeniem REACH (KE) nr 1907/2006. Informacje o obsłudze protokołu SCIP UUID można znaleźć na stronie echa.europa.eu
Materiały	Sprawdzono pod kątem nienabywania surowców z terenów objętych konfliktami zbrojnymi zgodnie z wytycznymi OECD Aby dowiedzieć się więcej o proekologicznych działaniach Axis, odwiedź stronę axis.com/about-axis/sustainability
Odpowiedzialność za środowisko	axis.com/odpowiedzialnosc-za-srodowisko Axis Communications jest sygnatariuszem programu UN Global Compact. Więcej można się dowiedzieć pod adresem unglobalcompact.org .

- Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez Axis Communications AB odbywa się na podstawie licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
- Odległość ta zależy od modelu telefonu i środowiska instalacji.
- Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do używania w zestawie narzędzi OpenSSL (openssl.org) i oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga (ey@cryptsoft.com).

