

AXIS TQ1819-E Housing

堅牢な屋外対応ハウジング

AXIS P13シリーズ、AXIS Q17シリーズ、その他の精選されたボックス型カメラ用のコンパクトで堅牢性の高い屋外対応ハウジングです。カメラヒーター、ファンを内蔵し、厳しい気象条件や衝撃にも耐えることができます。複数のネットワークと電源から選択できるため、容易で柔軟な設置が可能です。エレクトロニクスキットはハウジングの底部に配置されています。また、取り付け用フックで容易に取り付けることができます。この環境に優しいハウジングは、単一センサーカメラを複数使用する場合と比較すると、市場トップクラスのエネルギー効率で動作します。さらに、このハウジングの耐用期間は、カメラ3台分の推定寿命に匹敵します。

- > カーボンナノチューブによるウィンドウヒーティング
- > 内蔵カメラヒーターとファン
- > ハリケーン級の強風にも対応
- > 容易なマウントと設置
- > 優れた堅牢性と耐衝撃性



AXIS TQ1819-E Housing

認証

製品のマーキング

CSA、UL/cUL、CE、VCCI、RCM、UKCA

サプライチェーン

TAA準拠

EMC

CISPR 35、CISPR 32 Class A、EN 55035、
EN 55032 Class A、EN 50121-4、EN 61000-3-2、
EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2

オーストラリア/ニュージーランド:

RCM AS/NZS CISPR 32 Class A

カナダ: ICES(A)/NMB(A)

日本: VCCI Class A

米国: FCC Part 15 Subpart B Class A

鉄道: IEC 62236-4

概要

サポート対象製品

選択されたAXIS P13/Q16/Q17 Camera

詳細については、axis.com/products/axis-tq1819-e#compatible-productsを参照してください。

ケーシング

IP66、IP67およびIK10規格準拠

アルミニウム/プラスチック製ケース

カラー: 白 NCS S 1002-B

電源

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Type 2

Class 4、最大25.5 W、通常2 W

10~28 VDC、最大25.5 W、通常2 W

動作温度

-40°C~60°C (-40 ° F~140 ° F)

起動時:-40°C~60°C (-40 ° F~140 ° F)

湿度: 10~100% RH (結露可)

寸法

製品全体の寸法については、このデータシートの寸法図を参照してください。

重量

4100 g (9.0 lb)

パッケージ内容

設置ガイド、コネクタキット、コネクタガード、
AXIS TQ1003-E Wall Mount

保証

5年保証、axis.com/warrantyを参照

製品番号

axis.com/products/axis-tq1819-e#part-numbersで入手可能

optional-accessories-group

取付

各種マウントアクセサリ

AXIS TQ1938-E Protection Bracket、Bird Control

Spike

アクセサリの詳細については、axis.com/products/axis-tq1819-e#compatible-productsを参照してください。

サステナビリティ

物質管理

PVC不使用、BFR/CFR不使用 (JEDEC/ECA標準JS709に準拠)

RoHS、EU RoHS指令2011/65/EUおよび2015/863、規格EN IEC 63000:2018に準拠

REACH (EC) No 1907/2006に準拠。SCIP UUIDについては、echa.europa.euを参照

材料

OECDガイドラインに従って紛争鉱物について検査済み

Axisの持続可能性の詳細については、axis.com/about-axis/sustainabilityにアクセスしてください。

環境責任

axis.com/environmental-responsibility

Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細についてはunglobalcompact.orgを参照)

