



Guia de início rápido

Software de gerenciamento de dispositivos baseado em nuvem

AXIS Device Manager Edge AXIS Device Manager Extend

Antes de começar:

- Verifique se você tem o **instalador da Axis**. O instalador é uma versão combinada de host de borda e cliente desktop.
- Decida onde instalar o host de borda antes de iniciar a instalação. É recomendável que o host de borda esteja o mais "próximo" possível dos dispositivos Axis. Como o aplicativo é muito leve, ele pode ser executado no mesmo computador host em que seu VMS é executado.

O cliente não precisa estar instalado no mesmo computador host em que o host de borda está instalado, mas deve ser capaz de acessar o computador pela rede.

- Abra as portas necessárias no firewall para o host de borda e o cliente; **saiba mais aqui**.
- Certifique-se de que tanto o cliente quanto o(s) host(s) de borda tenham acesso à Internet.

Observação! Se sua organização tiver o **AXIS Camera Station** instalado, use os recursos integrados de gerenciamento de dispositivos.

- 1 Inicie o instalador no computador host de destino (onde você deseja instalar seu host de borda). Durante a instalação, você pode selecionar se deseja instalar o cliente, o host de borda ou ambos.
- 2 O host de borda verificará se o firewall permite uma conexão de saída com a Axis; caso contrário, talvez seja necessário inserir os detalhes do seu proxy corporativo.
- 3 Instale o cliente usando o mesmo instalador combinado. Instale o cliente preferencialmente em um laptop ou desktop em que você possa usar o cliente no dia a dia e certifique-se de que ele esteja conectado à Internet.
- 4 Após a instalação, inicie o cliente. Faça login usando sua conta MyAxis existente ou crie uma nova conta.
- 5 Crie uma nova organização se não quiser usar uma existente. A organização é a entidade que vincula contas de usuários, clientes, hosts de borda e dispositivos. Uma organização pode ter vários usuários, clientes e hosts de borda associados a ela. Cada host de borda pode suportar até 1.000 dispositivos por padrão.
- 6 Navegue até Sites (Locais) no cliente e você deverá encontrar seu novo host de borda pronto para ser reivindicado.

Observação! *Você deve garantir que o computador cliente possa se conectar localmente ao computador host em que o host de borda está sendo executado, bem como que ambos tenham conexões abertas com a Internet. Para obter mais detalhes sobre portas, consulte o Manual do Usuário (link abaixo).*

- 7 Após reivindicar e provisionar o novo host de borda, você poderá começar a adicionar dispositivos Axis. Você encontra os dispositivos detectados no local em Devices (Dispositivos), na guia Discovered (Detectados). Selecione os dispositivos que deseja adicionar e selecione "Add devices to site" (Adicionar dispositivos ao local).

Observação! *Você precisa ter a senha de administrador do dispositivo para adicioná-lo ao seu host de borda.*

Observação! *Se os dispositivos já fizerem parte de outro host de borda, eles serão removidos desse host quando forem adicionados ao seu novo host de borda.*

- 8 Para usar o cliente Web disponível no **My Systems**, ou para poder acessar seus dispositivos remotamente, você precisa habilitar "allow remote access to site" (permitir acesso remoto ao local). Clique em "App launcher" (Inicializador de aplicativos), no canto superior esquerdo, para encontrar o "settings menu" (menu de configurações).

- 9 Na exibição da organização, é possível ver os diferentes hosts de borda que você reivindicou para o local.

Observação! *O gerenciamento de dispositivos, a atualização de firmware, a definição de políticas, entre outras tarefas, precisam ser realizados em um host de borda por vez. Isso pode ser feito usando uma conexão de rede local ou o acesso remoto, desde que a opção de acesso remoto tenha sido habilitada no host de borda em questão.*

Saiba mais

AXIS Device Manager Edge

Página do produto: www.axis.com/products/axis-device-manager-edge

Manual do Usuário: help.axis.com/axis-device-manager-edge

AXIS Device Manager Extend

Página do produto: www.axis.com/products/axis-device-manager-extend

Manual do Usuário: help.axis.com/axis-device-manager-extend

