

AXIS TX1902 Washer Valve Kit

Kit di estensione per il lavaggio di una telecamera aggiuntiva

Progettato per l'utilizzo con AXIS TX1901 Washer Kit, questo kit di estensione consente di pulire un'ulteriore finestra della telecamera antideflagrante utilizzando un solo serbatoio. Include una valvola a solenoide, un tubo flessibile da 25 m (82 piedi) e un connettore a T per un'installazione rapida e senza complicazioni. La valvola a solenoide è installata nella base della telecamera senza necessità di cablaggio esterno. Il tubo flessibile si collega al tubo flessibile del kit di lavaggio utilizzando il connettore a T incluso. Questo kit è certificato ATEX/IECEx/MET se utilizzato con telecamere Axis antideflagranti. Inoltre, può essere collegato a un serbatoio d'acqua pressurizzato separato di terze parti.

- > **Soluzione di lavaggio in acciaio inossidabile**
- > **Certificazione ATEX/IECEx/MET**
- > **Non è necessario alcun cablaggio esterno**
- > **Progettato per l'utilizzo con AXIS TX1901 Washer Kit**



AXIS TX1902 Washer Valve Kit

Approvazioni

Catena di fornitura

Conformità a TAA

EMC

EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

Protezione

CAN/CSA C22.2 N. 62368-1 ed. 3,
IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 60950-22, UL 429

Ambiente

IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27,
IEC/EN 60529 IP66/67/68, IEC/EN 62262 IK10,
NEMA 250 Tipo 4X

Esplosione

IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-31

Certificazioni

Elettrovalvola:¹²

ATEX

I M2 Ex db I Mb

II 2 G Ex db IIC T4 Gb

II 2 D Ex tb IIIC T135°C Db

Certificato: ExVeritas 20ATEX0651X

IECEX

Ex db I Mb

Ex db IIC T4 Gb

Ex tb IIIC T135°C Db

Certificato: IECEX EXV 20.0017X

cMETus:

Classe I, Div 1, Gruppi B, C, D T4

Classe II, Div 1, Gruppi E, F, G T4

Classe III Div 1

Classe I Zona 1 AEx db IIC T4 Gb

Zona 21 AEx tb IIIC T135°C Db

Certificato: MET E115198

Generale

Prodotti supportati

AXIS XFQ1656 Explosion-Protected Camera

AXIS XPQ1785 Explosion-Protected PTZ Camera

Materiale

Il dispositivo principale mantiene i gradi di protezione IP66, IP67, IP68, NEMA 4X e IK10.

Corpo valvola: ottone nichelato

Dimensioni

36 x 40 x 100 mm (1,4 x 1,6 x 3,9 pollici)

Peso

800 g (1.8 lb)

Lunghezza del tubo flessibile

25 m (82 ft)

Funzionalità

Pressione di funzionamento - 6 bar (87,0 psi)

Alimentazione

Alimentata dalla telecamera

48 VCC, max 5,5 W

Condizioni d'esercizio

Da -30 °C a 60 °C (da -22 °F a 140 °F)

Umidità: relativa 10 - 100% (con condensa)

Condizioni di immagazzinaggio

Temperatura: Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)

Umidità: Umidità relativa 5-95% (senza condensa)

Contenuto della scatola

Valvola a solenoide, connettore con tappo a T, tubo flessibile, guida all'installazione, manuale di installazione, Dichiarazione di conformità

Garanzia

Garanzia di 5 anni, visitare axis.com/warranty

Sostenibilità

Controllo sostanza

Senza PVC, senza BFR/CFR conformemente a JEDEC/ECA Standard JS709

RoHS conformemente alla direttiva UE RoHS 2011/65/UE/ e EN 63000:2018

REACH conformemente a (EC) N. 1907/2006. For SCIP UUID, consultare echa.europa.eu

1. Quando si integra la valvola a solenoide nel sistema della telecamera, la classificazione della temperatura complessiva della soluzione scende a T4.
2. Le certificazioni sono valide solo quando la valvola a solenoide viene utilizzata insieme ai dispositivi supportati, specificati.

Materiali

Sottoposto a controlli conformemente alle linee guida OCSE nell'ambito dei "conflict minerals"

Per ulteriori informazioni relative alla sostenibilità presso Axis, visitare axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilità ambientale

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications è un firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, per maggiori informazioni vai su unglobalcompact.org

