


比較表

Axisネットワークドアコントローラー



ドアコントローラー	A1210	A1610	A1710-B	A1810-B
ドア数	1枚のドア	2枚のドア	4枚のドア	8枚のドア
特徴	コンパクトなデザイン - どこにでも設置可能	箱から出してすぐに使える - 屋内および屋外対応*	集中設置型、小型で高い費用対効果	集中設置型、小型で高い費用対効果
典型的な設置	壁面、DINレール、カスタムエンクロージャー	壁面、DINレール、カスタムエンクロージャー	壁面、DINレール、エンクロージャー	壁面、DINレール、エンクロージャー
製品バリエーション	エンクロージャー: A1210 ベアボーン: A1210-B 4ドアキット: A1214	エンクロージャー: A1610 ベアボーン: A1610-B	ベアボーン: A1710-B	ベアボーン: A1810-B
アクセスコントロール				
認証情報の数	250,000	250,000	250,000	250,000
イベント履歴の件数	250,000	250,000	250,000	250,000
セキュアエレメント	セキュアなキーストアを備えたAXIS Edge Vault	セキュアなキーストアを備えたAXIS Edge Vault	セキュアなキーエレメントを備えたAxis Edge Vault	セキュアなキーエレメントを備えたAxis Edge Vault
認証タイプ	カード、PIN、QRコード、ナンバープレート	カード、PIN、QRコード、ナンバープレート	カード、PIN、QRコード、ナンバープレート	カード、PIN、QRコード、ナンバープレート
ハードウェア				
リーダー	OSDP x 2またはWiegand x 1	OSDP x 4またはWiegand x 2	OSDPリーダー x 8 (マルチドロップ)	OSDPリーダー x 16 (ドアあたり2台)
リーダー電源出力	500 mA	500 mA (合計)	2,000 mA (合計)	4,000 mA (4リーダーポート、2ポートあたり合計2,000 mA)
ドアリレー	Form Cリレー1個 無電圧、または有電圧 (12V DC/24V DC)	Form Cリレー2個 無電圧、または有電圧 (12V DC/24V DC)	Form Cリレー4個; 無電圧、または有電圧 (12V/24V DC)、 Form Cリレー4個; 無電圧接点のみ (30V DC)	Form Cリレー8個; 無電圧、または有電圧 (12V/24V DC)、 Form Cリレー8個; 無電圧接点のみ (30V DC)
ドアリレー電源出力	PoE+: 900 mA@12V DC、 450 mA@24V DC DC: 1,600 mA@12V DC、 800 mA @24V DC	PoE+: 900 mA@12V DC、 410 mA@24V DC DC: 1,800 mA@12V DC、 750 mA@24V DC	3,800 mA@12V DC (合計)、 1,500 mA@24V DC (合計)	7,600 mA@12V DC (4ドア、2ドアあたり合計3,800 mA) 3,000 mA@24V DC (4ドア、2ドアあたり合計1,500 mA)
ドア入力	DPS入力 x 1 REX入力 x 1	DPS入力 x 2 REX入力 x 2	DPS入力 x 4 電源出力付きREX入力 x 4: 400 mA@12V DC (合計)	DPS入力 x 8 電源出力付きREX入力 x 8: 800 mA@12V DC (4REX入力あたり合計400 mA)
補助I/O	設定可能なI/O x 2 アラーム入力 x 1 タンパー入力 x 1	設定可能なI/O x 4 アラーム入力 x 1 タンパー入力 x 1	設定可能なI/O x 2 入力 x 3 出力 x 3 アラーム入力 x 1 タンパー入力 x 1	設定可能なI/O x 2 入力 x 3 出力 x 3 アラーム入力 x 1 タンパー入力 x 1
電源	PoE+または12V DC	PoE+または10~28V DC	PoE+または12V DC および12V DC (1~4枚のドア)	PoE+または12V DC および12V DC (1~4枚のドア) および12V DC (5~8枚のドア)
動作温度	0°C~70°C (32°F~158°F)	-40°C~70°C (-40°F~158°F)	-40°C~70°C (-40°F~158°F)	-40°C~70°C (-40°F~158°F)
寸法	144 x 122 x 50 mm (5.7 x 4.8 x 2.0インチ)	175 x 175 x 60 mm (6.9 x 6.9 x 2.4インチ)	210 x 166.1 x 28.5 mm (8.27 x 6.54 x 1.12インチ)	326.5 x 166.1 x 28.5 mm (12.85 x 6.54 x 1.12インチ)

詳しくは、こちらのサイトをご覧ください:

<https://www.axis.com/ja-jp/products/network-door-controllers>

