


비교표

Axis 네트워크 도어 컨트롤러



도어 컨트롤러	AXIS A1210	AXIS A1610	A1710-B	A1810-B
도어 수	도어 1개	도어 2개	도어 4개	도어 8개
애플리케이션	소형 설계 - 어디에나 설치	즉시 사용 가능 - 실내 및 실외용*	중앙 집중식 설치, 소형 및 비용 절감형	중앙 집중식 설치, 소형 및 비용 절감형
일반적 설치	벽면 마운트, DIN 레일, 맞춤형 인클로저	벽면 마운트, DIN 레일, 맞춤형 인클로저	벽면 마운트, DIN 레일, 인클로저	벽면 마운트, DIN 레일, 인클로저
제품 종류	인클로저: AXIS A1210 베어본: AXIS A1210-B 4-도어 키트: AXIS A1214	인클로저: AXIS A1610 베어본: AXIS A1610-B	베어본: AXIS A1710-B	베어본: AXIS A1810-B
접근 제어				
자격 증명 수	250,000	250,000	250,000	250,000
이벤트 기록 수	250,000	250,000	250,000	250,000
보안 요소	보안 키 보관소가 있는 Axis Edge Vault	보안 키 보관소가 있는 Axis Edge Vault	보안 키 엘리먼트가 있는 Axis Edge Vault	보안 키 엘리먼트가 있는 Axis Edge Vault
식별 유형	카드, PIN, QR 코드, 번호판	카드, PIN, QR 코드, 번호판	카드, PIN, QR 코드, 번호판	카드, PIN, QR 코드, 번호판
하드웨어				
리더	OSDP 2개 또는 Wiegand 1개	OSDP 4개 또는 Wiegand 2개	OSDP 리더 8개 (멀티드롭)	OSDP 리더 16개 (도어당 리더 2개)
리더 전원	500mA	500mA(합계)	2000mA(합계)	4000mA (4개의 리더 포트당 합계 2000mA)
도어 릴레이	C형 릴레이 1개 건식 또는 습식 (12V DC/24V DC)	C형 릴레이 2개 건식 또는 습식 (12V DC/24V DC)	C형 릴레이 4개; 건식 또는 습식(12V/24V DC), C형 릴레이 4개; 건식 전용(30V DC)	C형 릴레이 8개; 건식 또는 습식(12V/24V DC), C형 릴레이 8개; 건식 전용(30V DC)
도어 릴레이 전원	PoE+: 900mA @ 12V DC, 450mA @ 24V DC DC:1600mA @ 12V DC, 800mA @ 24VDC	PoE+: 900mA @ 12V DC, 410mA @ 24V DC DC: 1800mA @ 12V DC, 750mA @ 24V DC	3800mA @ 12V DC(합계), 1500mA @ 24V DC(합계)	7600mA@12V DC (도어 4개당 합계 3800mA) 3000mA@24V DC (도어 4개당 합계 1500mA)
도어 입력	DPS 입력 1개 REX 입력 1개	DPS 입력 2개 REX 입력 2개	DPS 입력 4개 REX 입력 4개, 전원 400mA @ 12V DC(합계)	DPS 입력 8개 REX 입력 8개, 전원 800mA@12V DC(REX 입력 4개당 합계 400mA)
AUX I/O	구성 가능 10 2개 알람 입력 1개 탐퍼링 입력 1개	구성 가능 10 4개 알람 입력 1개 탐퍼링 입력 1개	구성 가능 10 2개 입력 3개 출력 3개 알람 입력 1개 탐퍼링 입력 1개	구성 가능 10 2개 입력 3개 출력 3개 알람 입력 1개 탐퍼링 입력 1개
전원 공급장치	PoE+ 또는 12V DC	PoE+ 또는 10-28V DC	PoE+ 또는 12V DC 및 12V DC(도어 1-4)	PoE+ 또는 12V DC 및 12V DC(도어 1-4) 및 12V DC(도어 5-8)
작동 조건	0°C ~ 70°C	-40°C ~ 70°C	-40°C ~ 70°C	-40°C ~ 70°C
치수	144 x 122 x 50 mm	175 x 175 x 60mm	210 x 166.1 x 28.5mm (8.27 x 6.54 x 1.12in)	326.5 x 166.1 x 28.5mm (12.85 x 6.54 x 1.12in)

상세 내용 참조 사이트:

www.axis.com/ko-kr/products/network-door-controllers

