

Tabela comparativa Leitores Axis



	LEITORES DE REDE AXIS A4610, AXIS A4612	LEITORES DE OSDP AXIS A4030-E, AXIS A4131-E AXIS A4130-E
Aplicação típica	Instalações em ambientes internos de alta densidade; solução econômica "um dispositivo por porta"; sites gerenciados remotamente	Modernizações; configurações simples em que o controlador está próximo; sites com número limitado de dispositivos IP
Arquitetura do sistema	Dispositivo IP/PoE que se comunica com o controlador via Ethernet	Periférico RS-485 conectado diretamente ao controlador
Dispositivos para portas	O leitor também realiza o gerenciamento da fechadura, do sensor da porta e do REX	Somente para leitores
Gerenciamento	Atualizações, configuração e diagnósticos totalmente remotos	Gerenciamento por meio de um controlador; visibilidade remota limitada
Instalação	O PoE de cabo-único simplifica a fiação elétrica das portas	Leitor conectado ao controlador; mais cabeamento
Segurança (comunicação)	Comunicação criptografada por TLS sobre IP	Canal Seguro OSDP/Modo Transparente SSCP
Eficiência de custos	Custo total por porta mais baixo em instalações de alta densidade; menos canais de controlador	Custo mais baixo do leitor; é necessário ter mais fiação e maior capacidade do controlador por porta
Escalabilidade	Altamente escalável; 16 leitores por controlador; sem limites de distância na LAN	Limitado pelas portas do controlador e pela distância do cabo

Para obter mais informações, visite:
www.axis.com/products/readers