


Tabla comparativa Lectores Axis



	LECTORES DE RED AXIS A4610, AXIS A4612	LECTORES OSDP AXIS A4030-E, AXIS A4131-E y AXIS A4130-E
Aplicación típica	Instalaciones en interiores de alta densidad; solución rentable de un dispositivo por puerta; instalaciones gestionadas de forma remota	Modernizaciones; configuraciones sencillas con el controlador cerca; instalaciones con limitaciones en los dispositivos IP
Arquitectura del sistema	Dispositivo IP/PoE que se comunica con el controlador a través de Ethernet	Periférico RS 485 conectado directamente al controlador
Dispositivos para puerta	El lector también gestiona la cerradura, el sensor de la puerta y REX	Solo lector
Gestión	Actualizaciones, configuración y diagnóstico gestionados totalmente a distancia	Gestión a través del controlador; visibilidad remota limitada
Instalación	El PoE de un solo cable simplifica el cableado de las puertas	Lector conectado al controlador; más cableado
Seguridad (comunicación)	Comunicación cifrada mediante TLS sobre IP	Canal seguro OSDP/Modo transparente SSCP
Rentabilidad	Reducido coste total por puerta en instalaciones de alta densidad; menos canales de control	Lector más económico; se necesita más cableado y mayor capacidad del controlador por puerta
Escalabilidad	Fácilmente escalable; 16 lectores por controlador; sin límites de distancia en la LAN	Limitado por los puertos del controlador y la distancia del cable

Para obtener más información, visite:
www.axis.com/products/readers