


Tableau comparatif Lecteurs Axis



	LECTEURS RÉSEAU AXIS A4610, AXIS A4612	LECTEURS OSDP AXIS A4030-E, AXIS A4131-E AXIS A4130-E
Exemple d'application	Installations en intérieur à haute densité ; solution économique (« un dispositif par porte ») ; sites gérés à distance	Mises à niveau ; configurations simples où le contrôleur est à proximité ; sites limitant le nombre de dispositifs IP
Architecture système	Dispositif IP/PoE communiquant avec un contrôleur via Ethernet	Périphérique RS-485 connecté directement au contrôleur
Dispositifs pour portes	Le lecteur gère également la serrure, le capteur de porte et le REX	Lecteur seul
Gestion	Mises à jour, configuration et diagnostics entièrement à distance	Géré par un contrôleur ; visibilité à distance limitée
Installation	La technologie PoE à câble unique simplifie le câblage des portes	Le lecteur a été reconnecté au contrôleur ; câblage supplémentaire
Sécurité (communication)	Communication cryptée TLS sur IP	Canal sécurisé OSDP / Mode transparent SSCP
Rentabilité	Coût total par porte réduit dans les installations à haute densité ; moins de canaux de contrôle	Coût des lecteurs réduit ; câblage plus important et capacité de contrôleur plus élevée requis par porte
Évolutivité	Très évolutif ; 16 lecteurs par contrôleur ; aucune limite de distance sur le LAN	Limité par le nombre de ports du contrôleur et la longueur des câbles

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur
www.axis.com/products/readers