

Tabella di confronto Lettori Axis



	LETTORI DI RETE AXIS A4610, AXIS A4612	LETTORI OSDP AXIS A4030-E, AXIS A4131-E AXIS A4130-E
Applicazione tipica	Sistemi per ambienti interni ad alta densità; soluzione conveniente "un dispositivo per porta"; siti gestiti da remoto	Aggiornamento di sistemi esistenti; configurazioni semplici con controller nelle vicinanze; siti con un numero limitato di dispositivi IP
Architettura di sistema	Dispositivo IP/PoE che comunica con il controller tramite Ethernet	Periferica RS-485 collegata direttamente al controller
Dispositivi per porte	Il lettore gestisce anche serratura, sensore per porta e REX	Solo lettore
Gestione	Aggiornamenti, configurazione e diagnostica completamente da remoto	Gestione tramite controller; visibilità remota limitata
Installazione	Il PoE a cavo singolo semplifica il cablaggio delle porte	Lettore ricollegato al controller; più cablaggi
Sicurezza (comunicazioni)	Comunicazione crittografata TLS via IP	OSDP Secure Channel / SSCP Transparent Mode
Riduzione dei costi	Costo totale per porta inferiore nei sistemi ad alta densità; minor numero di canali del controller	Costo del lettore inferiore; richiede più cablaggi e maggiore capacità del controller per ogni porta
Scalabilità	Altamente scalabile; 16 lettori per controller; nessun limite di distanza sulla LAN	Limiti dovuti alle porte del controller e alla lunghezza dei cavi

Per ulteriori informazioni, visita:
www.axis.com/products/readers