


비교표

# Axis 리더



	네트워크 리더 AXIS A4610, AXIS A4612	OSDP 리더 AXIS A4030-E, AXIS A4131-E AXIS A4130-E
일반 적용 부문	고밀도 실내 설치; 비용 효율적인 "도어당 1 장치" 방식; 원격 관리 사이트	개조 공사; 컨트롤러가 가까운 간단한 구성; IP 장치를 제한하는 사이트
시스템 아키텍처	이더넷을 통해 컨트롤러와 통신하는 IP/PoE 장치	컨트롤러에 직접 연결된 RS-485 주변기기
도어 장치	리더는 잠금 장치, 도어 센서 및 REX도 관리합니다.	리더 전용
관리	완전한 원격 업데이트, 구성 및 진단	컨트롤러를 통해 관리됨; 원격 가시성 제한됨
설치	단일 케이블 PoE는 도어 배선을 간소화합니다.	리더를 컨트롤러에 다시 연결함; 추가 배선 작업
보안(통신)	IP를 통한 TLS 암호화 통신	OSDP Secure Channel / SSCP Transparent Mode
비용 효율성	고밀도 설치 시 도어당 총 비용 절감; 컨트롤러 채널 수 감소	리더 비용 감소; 도어당 필요한 배선과 컨트롤러 용량 증가
탁월한 확장성	뛰어난 확장성; 컨트롤러당 16대의 리더; LAN 환경에서 거리 제한 없음	컨트롤러 포트 수와 케이블 길이에 의한 제한

상세 내용 참조 사이트:

[www.axis.com/ko-kr/products/readers](http://www.axis.com/ko-kr/products/readers)