

La vidéosurveillance en toute simplicité.



Logiciel de gestion vidéo AXIS Companion

Logiciel de gestion vidéo (VMS) optimisé pour la surveillance des entreprises, des individus et des biens.

Configuration système simple et fonctionnement intuitif.



Permet une configuration simple et rapide du système, assortie d'une exploitation intuitive.

- ▲ PC client
- ▲ Application mobile pour iOS et Android

Télécharger gratuitement sur
www.axiscompanion.com/vms

Caméras AXIS Companion

Caméras IP professionnelles de haute qualité et de formes diverses pour répondre aux besoins typiques en vidéosurveillance.

- 0959-001 AXIS Companion Bullet LE
- 0891-001 AXIS Companion Cube L
- 0894-001 AXIS Companion Dome V
- 0881-001 AXIS Companion Eye L
- 0880-001 AXIS Companion Eye LVE
- 01024-001 AXIS Companion 360

Enregistreurs AXIS Companion

Enregistreurs vidéo réseau intégrant un commutateur PoE et un disque dur spécial vidéosurveillance pour 1 à 2 mois de stockage.

- 01035-002 Enregistreur AXIS Companion
4 voies, 1 To
- 0832-002 Enregistreur AXIS Companion
8 voies, 2 To
- 0893-002 Enregistreur AXIS Companion
8 voies, 4 To

AXIS Companion



AXIS Companion

Bullet



AXIS Companion

Cube



AXIS Companion

Dome



AXIS Companion

Eye



AXIS Companion

360

	-LE	-L	-V	-L	-LVE	
Résolution vidéo max. (pixels)	1920x1080 (2 MP)	1920x1080 (2 MP)	1920x1080 (2 MP)	1920x1080 (2 MP)		2048 x2048 (6 MP)
Angle de vue horizontal	115°	110°	106°	115°		185°
Jour et nuit	Oui	Oui	Non	Oui		Non
Illumination min. (lux)	0,2 (Couleur) 0,04 (N&B) 0 avec IR actif	0,25 (Couleur) 0,05 (N&B) 0 avec IR actif	0,25	0,2 (Couleur) 0,04 (N&B) 0 avec IR actif		0,3
Alimentation	PoE IEEE 802.3af/ 802.3at Classe 2	PoE IEEE 802.3af/ 802.3at Classe 2	PoE IEEE 802.3af/ 802.3at Classe 1	PoE IEEE 802.3af/ 802.3at Classe 2		PoE IEEE 802.3af/802.3at Classe 2
Prête à l'installation en extérieur	Oui Protection IP66, NEMA 250 Type 4X et IK08	Non	Non Protection IP42 contre l'eau et la poussière, IK08	Non Protection IP42 contre l'eau la poussière	Oui Protection IP66, NEMA 250 Type 4X et IK08	Non
Autres	Illumination IR, Zipstream, logement pour carte mémoire, WDR, format Corridor	Illumination IR, capteur PIR intégré, microphone intégré, haut-parleur intégré, Zipstream, logement pour carte mémoire, WDR, format Corridor	Sortie HDMI (micro), Zipstream, logement pour carte mémoire, WDR, format Corridor	Illumination IR, Zipstream, logement pour carte mémoire, WDR, format Corridor		Caméra panoramique à 360°, sortie HDMI, Zipstream, logement pour carte mémoire, WDR, format Corridor
Référence	0959-001	0891-001	0894-001	0881-001	0880-001	01024-001