



AXIS 5800+ Mobile

Serveur d'Impression Réseau

Impressions avec ou sans fil

L'AXIS 5800+ Mobile, qui utilise la technologie sans fil *Bluetooth™*, est le premier serveur d'impression pouvant indifféremment fonctionner dans les environnements réseaux sans fil et câblés.

Flexibilité pour les Utilisateurs

L'AXIS 5800+ Mobile transforme les imprimantes standard en stations d'impression sans fil, offrant alors la possibilité de lancer des impressions à partir d'équipements mobiles, tels que les ordinateurs portables et les téléphones mobiles. Il permet ainsi aux utilisateurs nomades d'imprimer des informations de dernière minute quand ils le souhaitent et où qu'ils se trouvent, sans avoir à se connecter au réseau, et sans mettre en péril la sécurité du réseau.

Intégration Aisée sur Réseaux Existants

En complément de ses fonctionnalités sans fil, l'AXIS 5800+ Mobile peut fonctionner comme un serveur d'impression classique de réseau local. Il s'intègre en toute transparence dans les environnements réseau.

Interface en Français

L'AXIS 5800+ Mobile est équipé d'une interface multilingue (français, anglais, allemand, espagnol). Vous pouvez choisir votre langue pour votre plus grand confort.



Simplicité et Fiabilité

L'AXIS 5800+ Mobile permet le partage des ressources d'impression dans des environnements hétérogènes, et possède toutes les qualités des serveurs d'impression Axis :

- Détection automatique des imprimantes disponibles pour l'impression sans fil grâce à l'utilitaire *AXIS Wireless Printing Utility*
- Administration et supervision à partir d'un navigateur web standard (*AXIS ThinWizard*)
- Notification par e-mail lorsque l'imprimante requiert une intervention

AXIS[®]
COMMUNICATIONS



Imprimantes Compatibles

- Imprimantes parallèles (par exemple Canon, Epson, HP, Ricoh, Minolta, Lexmark, Xerox etc.)

Appareils Mobiles Compatibles

- Ordinateurs portables équipés de la suite logicielle *Bluetooth* 1.09 (et sup.), d'une carte PC et de pilotes Motorola, Toshiba, IBM, Dell ou NEC
- Ordinateurs portables Toshiba avec support *Bluetooth* intégré
- Ordinateurs portables avec support *Bluetooth* intégré et logiciel client supportant le profil HCRP
- Tout appareil mobile capable d'envoyer des objets sur OBEX, par exemple les téléphones mobiles Ericsson R520, T68 et T39 (imprimantes PCL4 uniquement)
- Tout client supportant n'importe quel profil d'impression *Bluetooth* HCRP, OPP, SPP et APP

Systèmes Compatibles

- Microsoft Windows : Windows NT ver. 3.5 et sup., Windows for Workgroups, Windows 95, 98, ME, Windows 2000, Windows XP
Modes d'impression : NetBEUI, LPR, Raw TCP
- Novell NetWare : NetWare 3.11, 3.12, 4.10, 4.11, 5 et sup. Modes bindery et NDS. En mode bindery, jusqu'à 16 serveurs de fichiers et 96 queues d'impression supportés. Support des messages utilisateurs. NDPS pour les versions 4.11 et sup. Modes d'impression : NDPS, RPRINTER/ NPRINT, PSERVER
- Microsoft LAN Manager : LAN Manager 2.0c et sup., avec OS/2 ver. 1.3 et sup.
Mode d'impression : NetBEUI
- IBM LAN Server : LAN Server 1.3 et sup., avec OS/2 ver 1.3 et sup., comprenant OS/2 Warp, OS/2 Warp Connect
Mode d'impression : NetBEUI
- LANtastic : LANtastic 7.0, depuis tous clients Windows définis ci-dessus
Mode d'impression : NetBEUI
- Autres systèmes : Tous ordinateurs équipés d'une suite TCP/IP, comprenant :
Systèmes BSD : BSD 4.2, 4.3, 4.4, SunOS4 (Solaris 1.x), DEC Ultrix etc.
System V : R3, R4, AT&T, Interactive, SCO, SunOS5 (Solaris 2.x), HP-UX, Silicon Graphics IRIX, DEC Alpha OSF/1, IBM AIX, BULL (BOS, AIX), Linux
Autres systèmes : IBM (MVS, VM, VSE, OS/400), DEC VMS, et directives pour autres systèmes
Modes d'impression : LPD, FTP, PROS (pipe & filtered), Reverse Telnet, *Bluetooth*
- Apple EtherTalk : Mode d'impression : AppleTalk Phase 2
- WWW : Netscape 3.0 et sup., et MS Internet Explorer 3.0 et sup.

Protocoles Supportés

- Windows et OS/2 : NetBIOS/NetBEUI ou TCP/IP, WINS
- NetWare : IPX, IP, SAP, RIP, SPX, et NCP (étendu avec NDS), NDPS, NLSF, LIP
- LAN Manager/LAN Server : NetBIOS/NetBEUI
- LANtastic : NetBIOS/NetBEUI
- TCP/IP : LPD, FTP, Telnet, Reverse Telnet, PROS, BOOTP, ARP, RARP, DHCP, ICMP, IGMP, IP, TCP, UDP, HTTP, SNMP, TFTP, SLP, Raw TCP, IPP, Auto-IP, DDNS
- Apple EtherTalk : AARP, ATP, DDP, NBP, PAP, RTMP, ZIP
- Bluetooth : Axis Print Profile, Object Push Profile

Fréquence Radio (RF)

- Bande de fréquence 2.4 GHz libre de droits
- Sensibilité RX -70 dBm
- Puissance TX 0 dBm (Classe 2)

Sécurité

- NetWare : Mots de passe cryptés, NetWare Packet Signature Level 1, 2, 3
- UNIX/Linux : Mot de passé Root, contrôle d'accès utilisateurs et imprimantes

Administration Réseau

- SNMP-MIB II (sur UDP/IP et IPX), MIB propriétaire comprise
- Supervision et administration des états Print server/job/printer via NWAdmin/P_CONSOLE
- AXIS ThinWizard pour la configuration et la gestion des unités, et la mise à jour du firmware

Langues Supportées

- Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Japonais

Connexion Logique

- Ethernet : Trames IEEE802.2, IEEE802.3, SNAP et Ethernet II en simultanée
- Fast Ethernet : Compatibilité NWay pour l'auto-détection de la vitesse réseau. Trames IEEE802.2, IEEE802.3, SNAP et Ethernet II en simultanée, full duplex

Imprimantes Logiques

- Des ports logiques d'imprimantes peuvent être programmés (par exemple, conversion d'ASCII vers PostScript, séquences pré- et post-impressions, séquences de substitution, modifications des paramètres de sortie et conversions de jeux de caractères.

Connexion Physique

- Connecteur RJ-45 (cable paire torsadée catégorie 5) pour 10baseT Ethernet ou 100baseTX Fast Ethernet

Ports Parallèles

- Deux ports parallèles DSUB 25 broches, compatible high-speed IEEE 1284
- Débits supérieurs à 1 Mo/s. Support bi-directionnel pour Apple EtherTalk, Reverse Telnet, PROS. Support ECP.

Alimentation

- Alimentation externe, maximum 1A à 5 VDC, utilisation uniquement avec les alimentations Axis suivantes :
SA10-0515x PS-F (5 VDC, 1500 mA), ou
SA120A-0530x-C PS-H (5.1 VDC, 2000 mA)

Performances en Mode Sans Fil

- 460 Ko/s sur liaison *Bluetooth*

Matériel

- Processeur RISC 32 bits 100 MHz, mémoire Flash 2 Mo, RAM 8 Mo

Panneau de Contrôle

- 2 indicateurs LED : *Alimentation* et *Réseau*.
- Bouton de test pour impression des informations

Dimensions et Poids

- Hauteur : 2,5 cm (1.0 in)
- Largeur : 16,9 cm (6.7 in)
- Profondeur : 13,5 cm (5.5 in)
- Poids : 0,25 kg (0.57 lb)

Conditions d'Exploitation

- Température : 5-40°C (40-105°F)
- Humidité : 10-95% sans condensation

Certifications

- CE : EN 55022/1998, EN50024/1998
- EMC : FCC Class A
- Usage approuvé pour UE, Norvège et Suisse
- Sécurité : EN 60950, alimentation électrique approuvée pour tous pays



Pour plus d'informations, consultez notre site : www.axis.com/fr