

AXIS 1650

Serveur d'Impression Réseau

Solution d'impression partagée pour imprimantes Canon

Grâce à sa connectique permettant de partager en réseau toutes les imprimantes Canon, l'AXIS 1650 est la solution tout-en-un idéale pour relier vos imprimantes et systèmes multifonctions de marque Canon.

Bénéficiant d'une intégration éprouvée par la longue expérience d'Axis dans ce domaine, l'Axis 1650 est d'une grande simplicité de mise en œuvre en répondant à l'attente « brancher et imprimer », aussi bien pour les imprimantes parallèles qu'USB .

De part sa fiabilité, ce serveur d'impression vous permettra de connecter au réseau pratiquement n'importe quelle imprimante Canon sans la moindre difficulté. L'AXIS 1650 possède des fonctions d'administration renforcées, telles que l'AXIS IP JumpStarter pour des installations IP et AXIS CAPT Print Monitor pour la gestion des pages d'impression issues des imprimantes utilisant la technologie CAPT. Une interface web intuitive vous simplifie l'installation et la gestion, ce qui fait de ce serveur d'impression une solution flexible et économique. Un design élégant et un faible encombrement permettent de l'installer quasiment partout. Branchez et imprimez !

Une valeur sûre aujourd'hui... et demain !

Plus de 20 ans d'expérience en matière de partage de ressources d'impression, ont permis à Axis d'installer plus de 3 millions de serveurs d'impression réseau. En offrant toujours une technologie de pointe à l'épreuve du futur, les serveurs d'impression Axis constituent une valeur sûre aujourd'hui... et demain !



- Compatible avec les imprimantes et multifonctions Canon
- Supporte les technologies CAPT, CRPS et BubbleJet
- Connectique USB et parallèle
- Possibilité d'impression en réseau via Windows
- Grande fiabilité

Imprimantes compatibles

Supporte les imprimantes Canon et les systèmes multifonctions, incluant Canon Advanced Printing Technology (CAPT), Canon Advanced Raster Printing System et d'autres imprimantes telles que la Canon BubbleJet

Systèmes supportés

- Microsoft Windows : 98, Me, 2000, XP et Windows Server 2003

Navigateurs Web supportés

Netscape Communicator 4.7 ou les versions supérieures et Microsoft Internet Explorer 5.0 ou les versions supérieures

Protocoles supportés

- TCP/IP : LPD, FTP, BOOTP, ARP, RARP, DHCP, ICMP, IGMP, IP, TCP, UDP, HTTP, SLP v1/v2, SNMP v1, RawTCP, DNS, DDNS, WINS, SNTp

Sécurité

- Protection par mot de passe
- Possibilité de désactiver les protocoles
- Restriction d'impression
- Restriction SLP
- Restriction SNMP

Gestion du serveur d'impression

- AXIS IP JumpStarter pour installation IP
- AXIS CAPT Printer Monitor la gestion des pages d'impression issues des imprimantes utilisant la technologie CAPT
- Pages du web interne ou FTP pour installation, configuration, surveillance et mise à jour de firmware
- Compatible SNMP-MIB II (RFC 1213)
- Canon MIB ver 2.50
- Imprimante MIB (RFC1759)
- Host MIB (RFC1514)

Langues d'interface disponibles

- Anglais
- Japonais

Mise à jour Firmware

Mise à jour Firmware via FTP

Connexion Réseau

Tous les réseaux standards Ethernet et Fast Ethernet : connecteur RJ-45 (catégorie 5 ou 6, câble à paire torsadée) pour 10baseT ou 100baseT Ethernet avec duplex intégral

Support :

- Types frame Ethernet II
- NWAY pour auto-détection de la vitesse réseau

Connexions Imprimante

- Parallèle : connecteur 36-pin Centronics, IEEE1284 haute vitesse, compatible support ECP et transfert à 1MO/sec
- USB : support pour lent et haut débit. Compatible avec les imprimantes USB 2.0

Hardware

- Processeur : AXIS ETRAX 100LX 32-BIT 100 Mhz RISC
- Mémoire Flash de 2 Mo, RAM de 8 Mo

Panneau de contrôle

- 2 témoins lumineux (LED): alimentation et réseau
- Bouton de test*

*si le serveur d'impression est connecté à une imprimante BubbleJet, le bouton de test peut aussi être utilisé pour imprimer des paramètres

Consommation Electrique

Alimentation par source externe. Maximum 5.6 W (Type PS-H, 5.1, VDC 2000mA)

Dimensions

- Hauteur : 2,9 cm / 1.1 in
- Largeur : 6,2 cm / 2.4 in
- Profondeur : 11,7 cm / 4.6 in
- Poids : 0.08 kg / 0.18 lb

Environnement

- Température : 5-40°C (40-105°F)
- Humidité : 10-90% sans condensation

Homologations

- CEM :
 - EN 55022:1998
 - EN 55024:1998
 - EN 61000-3-2
 - EN 61000-3-3
 - VCCI Classe B
 - C-TICK AS/NZS 3548
 - Conformité à FCC section 15 sous-section B, Classe B
- Sécurité
 - EN 60950

Accessoires inclus

- CD d'installation AXIS avec logiciel pour l'installation, la gestion et l'impression, incluant AXIS IP JumpStarter et AXIS CAPT Print Monitor
- Guide d'installation rapide (en anglais)
- Câble USB : +/- 60cm
- Câble réseau : +/- 50cm
- Clip de montage
- Bloc d'alimentation électrique

www.axis.com/fr