

## AXIS 295 Video Surveillance Joystick

Joystick per il controllo semplificato delle telecamere di rete Axis PTZ tradizionali e a cupola.



- > Conveniente
- > Joystick USB di alta qualità resistente agli urti
- > Semplice da installare e da configurare
- > Joystick a 3 assi
- > 12 tasti programmabili

AXIS 295 Video Surveillance Joystick è un dispositivo USB conveniente e creato specificatamente per il controllo accurato di tutte le telecamere di rete Axis PTZ tradizionali e a cupola con la massima sensibilità.

AXIS 295 Video Surveillance Joystick è semplice da installare grazie al cavo USB in dotazione; non appena collegato alla porta USB, il joystick è subito pronto per il controllo di tutte le telecamere di rete Axis PTZ tradizionali e a cupola. Non è necessario utilizzare protocolli proprietari né convertitori.

È costituito da un robusto joystick a tre assi con effetto Hall, posizionabile lungo gli assi XY e con impugnatura girevole per lo zoom.

Il joystick è fornito di 12 tasti programmabili: 2 sull'impugnatura e 10 sulla base.

Il modello AXIS 295 si integra facilmente nelle piattaforme software di videosorveglianza che supportano le telecamere Axis e in grado di rilevare gli ingressi del joystick tramite DirectX di Microsoft.



## Specifiche tecniche – AXIS 295 Video Surveillance Joystick

### Caratteristiche generali

<b>Prestazioni</b>	Joystick a tre assi con effetto Hall X/Y: per il posizionamento della telecamera Z: per gli ingrandimenti e le riduzioni Pulsanti programmabili: 2 sull'impugnatura e 10 sulla base Spostamento joystick: assi X/Y - $\pm 18^\circ$ , asse Z - $\pm 40^\circ$ Centratrice: con molla singola, in tutte le direzioni
<b>Alloggiamento</b>	ABS con elevata resistenza agli urti Impugnatura: nylon rinforzato in vetro con elevata resistenza agli urti Copertura: gomma stampata a caldo Stelo: acciaio inox Utilizzabile con entrambe le mani (destra/sinistra)
<b>Alimentazione</b>	Tramite interfaccia USB (5V CC) Corrente di alimentazione: 32 mA
<b>Condizioni di funzionamento</b>	Da -25°C a 85°C
<b>Certificazioni</b>	EN 55024:1998, EN 55022, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe B
<b>Dimensioni A x P x L</b>	127 x 157 x 168 mm

<b>Peso</b>	440 g
<b>Connessione</b>	Porta USB collegata direttamente alla workstation o al PC Utilizza driver DirectX standard
<b>Connettori</b>	USB A
<b>Integrazione di sistemi</b>	Windows XP, 2003 e 2000
<b>Supporto tecnico</b>	
<b>Supporto applicazioni</b>	AXIS Camera Station 2.10 e superiori Applicazioni software dei partner AXIS selezionati* AXIS Media Control per il controllo delle telecamere PTZ tramite Internet Explorer  *Per ulteriori informazioni sulle applicazioni software sviluppate dai partner, visitare la pagina <a href="http://www.axis.com/partner/adp_program">www.axis.com/partner/adp_program</a>
<b>Protocolli supportati</b>	USB 2.0**, DirectX (Gaming control) **Compatibilità con le precedenti versioni USB 1.x
<b>Accessori (inclusi)</b>	Etichette personalizzabili per i pulsanti e relative protezioni in plastica
<b>Applicazioni (non incluse)</b>	Supportate dai prodotti AXIS video PTZ versione firmware 4.40 o superiori

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina [www.axis.com/accessories](http://www.axis.com/accessories)

### Dimensioni

