

AXIS 30 W Midspan

AXIS 30 W Midspan 是一个单端口中跨，可向一台网络设备提供高达 30 W 的带宽。它符合 IEEE 802.3af (15 W) 和 IEEE 802.3at (30 W) 标准，可确保与包含内置 PoE 的大多数 Axis 网络产品保持兼容。POE 供电提供简单、快速且高性价比的网络产品供电解决方案。在单网络电缆中，PoE 中跨通过内置 PoE 支持将电源和数据注入网络设备。无需更换现有的以太网交换机和线缆基础设施。

> IEEE 802.3af 和 IEEE 802.3at

> 10/100/1000 Mbps

> 100 至 240 V AC

> 即插即用



AXIS 30 W Midspan

中跨		一般	
功能	数据和电源通过网线馈送到网络视频产品与 PoE 分解器一起用于无内置 PoE 支持网络视频产品。	外壳	塑料 颜色：黑色
数据速率	10/100/1000 Mbps	可持续性	不含 PVC 不含卤素
安装和管理	自动侦测 PoE 设备并提供内置电源本地 LED 管理显示	显示和指示器	LED 位于前面板上 端口 LED：电源指示器和数据连接
数据和电源		安装	壁挂托架、承载架或 DIN 导轨 ^a
电源	以太网供电增强版 (PoE+) IEEE 802.3at 2 型 4 类	工作条件	在 30 W 时： -20 ° C 至 40 ° C (-4 ° F 至 104 ° F) 在 15 W 时： -20 ° C 至 55 ° C (-4 ° F 至 131 ° F) 最大湿度 95% RH (非冷凝)
输入	AC 输入电压： 100 至 240 V AC AC 频率： 47-63 Hz	存储条件	-40 ° C 至 75 ° C (-40 ° F 至 167 ° F)
输出	电压：56 V DC (最大 30 W)	认证	型号 POEA30U-1ATE。 安全 IS 13252、UL 60950-1、UL 62368-1、CCC EMC EN 55024、EN 55032 A 类、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC 第 15 部分 B 子部分 A 类、ICES-3(A)/NMB-3(A)、KC KN32 A 类、KC KN35、RCM AS/NZS CISPR 32 A 类、VCCI A 类、CISPR 24、EAC 环境 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78
功耗	未连接远程设备：100mW 已连接 30 W 远程设备：36 W	尺寸	30 x 46 x 140.1 毫米 (1.1 x 1.8 x 5.5 英寸)
连接器	屏蔽型 RJ45 电源连接器 C13	重量	145 克 (0.3 磅)
接线	通过 10/100 以太网的线对 1/2 和 3/6 以及吉比特以太网的全部 4 对线对提供数据 通过线对 1/2 -ve、3/6 +ve 提供电源	所含附件	安装指南 Cable Mains IEC-C13
		可选附件	AXIS T91A03 DIN Rail Clip 有关更多附件的信息，请参见 axis.com
		保修	有关 Axis 3 年保修的信息，请参见 axis.com/warranty

a. 作为可选附件出售

环境责任：

axis.com/environmental-responsibility