

AXIS VMS N8-Z MkII 视频存储系统

用于高清监控的全能型网络视频存储解决方案

AXIS VMS N8-Z MkII 视频存储系统是一款面向多种视频应用的8盘位网络视频存储系统，集专业的网络视频管理、录像、存储、显示等功能于一体，可广泛应用于各类中小型监控系统，如办公室、工厂、零售等。AXIS VMS N8-Z MkII 视频存储系统拥有高达250Mbps 带宽的吞吐能力，可同时支持多路的高清视频接入，如32路1080p或64路720p高清视频的全实时录像，可直接通过高清输出至显示屏，并可实现多路视频转发与录像回放。AXIS VMS N8-Z MkII 视频存储系统与安讯士摄像机产品结合，为客户提供更为便捷的一体化安防监控解决方案。

- > 高达250Mbps带宽吞吐能力
- > 支持高达32路1080p或64路720p视频高清录像
- > 同时支持全实时录像，视频转发与录像回放
- > 8盘位，HDMI高清输出



技术规格 — AXIS VMS N8-Z MkII 视频存储系统

型号	AXIS VMS N8-Z MkII 视频存储系统	录像方式	手动、事件、连续与计划录像等多种模式
AXIS VMS N8-Z MkII 视频存储系统		录像查询	智能查询：基于摄像机、时间或区域检索录像，智能检索功能，时间线快速事件区分与定位功能
系统吞吐能力	支持250Mbps 带宽吞吐能力	一般规格	
系统处理能力	典型配置： 1080p分辨率全实时 (5Mbps CBR)：32路实时视频录像 + 4路1080p / 16路VGA (@15fps) 视频解码； 720p分辨率全实时 (2.5Mbps CBR)：64路实时视频录像 + 6路720p / 16路VGA (@15fps) 视频解码	电源	250 W 220 VAC 到 230 VAC, 50/60 Hz
处理器	Intel Skylake 64位多核处理器; 3.7GHz	接口	HDMI接口*2 VGA接口*1 千兆网口*2 USB 2.0接口*2 USB 3.0接口*2 电源接口*1 音频输入接口*1, 音频输出接口*1
内存	8GB DDR4 2133 MHz内存	风扇	冗余风扇
操作系统	Microsoft Windows Embedded Standard 7	预装软件	AXIS VMS视频管理软件, 支持标准版, 专业版, 企业版 (未包含许可证)
系统硬盘	64G mSATA固态硬盘	工作条件	温度: 0° C 至 50° C 湿度: 8%至90% (非冷凝)
网络端口	Intel®千兆网口x 2 支持多网口负载均衡	安装方式	平置或机架式安装
视频输出	HDMI接口, VGA接口	尺寸	2U, 437mm x 88mm x 490mm
存储性能		重量	最大8千克 (未安装硬盘)
硬盘插槽数	本机可安装 8 个 3.5" 硬盘 (SATA), 建议选用企业级硬盘 (硬盘未包含)	认证	CCC
视音频		推荐硬盘	企业级硬盘
视频输入	IP 方式接入, 单播, 组播, 无接入路数限制	附带的附件	安装指南*1, 电源线*1, 钥匙*2, 左右支架*2, 螺丝包*2, 硬盘支架*16, 脚垫*4
视频编码	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) MPEG-4, Motion JPEG	质保	安讯士三年质保, 详情登陆: www.axis.com/warranty
音频输入	音频随视频输入 (需网络摄像机支持音频)		
音频接口	1路音频输入, 1路音频输出, 3.5mm插孔		

更多信息, 请访问www.axis.com