

AXIS Q6045-E Mk II PTZドームネットワークカメラ

HDTV 1080p、32倍ズーム搭載の屋外用、高速 PTZ ドーム

AXIS Q6045-E Mk IIは、HDTV 1080pの解像度、高速で正確なパン/チルト性能を備えています。360° エンドレスのパンと32倍光学ズームによって、広いエリアを詳細に監視することができます。Arctic Temperature Control (極寒温度管理) 機能を備えているため、超低温時でも安全に起動します。また、自動デフォッグ機能により映像内の霧が掛かったようになった部分を検出してデジタル除去し、鮮明な映像を実現します。光量の少ない条件下でも優れた画質を維持するデイナイト機能も備えています。アクティブゲートキーパーは、設定したエリア内で動きが検知されるとカメラを自動的にプリセットポジションに移動し、検知された被写体を追跡します。AXIS Q6045-E Mk IIは、ハイライト補正、物の持ち去りや出入りの検出などのインテリジェント機能も備えています。

> HDTV 1080p、32倍光学ズーム

> 屋外対応、Arctic Temperature Control (極寒温度管理)

> 耐衝撃、衝撃検知

> High Power over Ethernet



AXIS Q6045-E Mk II PTZドームネットワークカメラ

モデル	AXIS Q6045-E Mk II	データストリーミング	イベントデータ
カメラ		設置支援機能	ピクセルカウンター
撮像素子	1/2.8"プログレッシブスキャンCMOS	一般	
レンズ	4.44~142.6 mm、F1.6~4.1 水平画角: 62.8-2.23 垂直画角: 36.8-1.3 オートフォーカス、自動絞り	ケーシング	IP66、NEMA 4X、IK10に準拠したメタルケース (アルミニウム)、ポリカーボネート (PC) クリアドーム、サンシールド (PC/ASA) PVC不使用
デイナイト	赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え	メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ 128 MB バッテリーでバックアップされたリアルタイムクロック
最低照度	カラー: 0.3ルクス (30 IRE、F1.6) 白黒: 0.03ルクス (30 IRE、F1.6) カラー: 0.5ルクス (50 IRE、F1.6) 白黒: 0.04ルクス (50 IRE、F1.6)	電源	Axis High PoEミッドスパン (1ポート): 100~240 V AC、最大74 W
シャッター速度	1/33000秒~1/4秒	コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE、RJ45 プッシュプルコネクタ (IP66) 付属
パン/チルト/ズーム	パン: 360° (エンドレス)、0.05° ~450° /秒 チルト: 220° (0.05° ~450° /秒) 32倍光学ズームと12倍デジタルズーム、計384倍ズーム Eフリップ、256個のプリセットポジション、ツアー記録、ガードツアー、コントロールキュー、画面上での方向表示、新しいパン0° の設定、調整可能なズームスピード	ストレージ	SD/SDHC/SDXCカードに対応 録画専用のNAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 www.axis.com を参照してください
ビデオ		動作条件	30 Wミッドスパンと併用: -20° C~50° C 60 Wミッドスパンと併用: -50° C~50° C 最高温度 (断続的): 60° C 極寒温度管理機能: -40° Cの低温下で起動可能 湿度: 10~100% RH (結露可)
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースラインおよびメインプロファイル Motion JPEG	保管条件	-50° C~60° C
解像度	HDTV 1080p 1920×1080~320×180 HDTV 720p 1280×720~320×180	認証・認可	EN 55022 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、C-tick AS/NZS CISPR 22 Class A、KCC KN22 Class A、KN24、IEC/EN/UL 60950-1、EN 50121-4、IEC 62236-4、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、NEMA 250 Type 4X、IEC/EN/UL 60950-22、IEC 60068-2-30、IEC 60068-2-60、IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP66、NEMA TS-2-2003 v 02.06、Subsection 2.2.7、2.2.8、2.2.9、IEC 62262 IK10、ISO 4892-2 ミッドスパン: EN 60950-1、GS、UL、cUL、CE、FCC、VCCI、CB、KCC、UL-AR
フレームレート	最大60フレーム/秒 (HDTV 720p) 最大30フレーム/秒 (HDTV 1080p)	重量	3.7 kg
ビデオストリーミング	個別設定可能なマルチストリーム、H.264、Motion JPEG フレームレートと帯域幅が制御可能 VBR/MBR H.264	外形寸法	Ø232 x 280 mm
画像設定	ワイドダイナミックレンジ (WDR): 最大120 dB (撮影場所に応じて値は異なります)、手動シャッタースピード、圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾーン、逆光補正、暗所における振る舞いの微調整、回転: 0°、180°、オーバーレイ (テキスト/画像)、32個の3Dプライバシーマスク、PTZ動作時の映像フリーズ、ハイライト補正、自動デフォック	付属品	Axis High PoE 60 W ミッドスパン (1ポート)、RJ45 プッシュプルコネクタ (IP66)、サンシールド インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス)
ネットワーク		オプションアクセサリ	スモークドームカバー、AXIS T91A取付金具、AXIS T81B22 DC 30W ミッドスパン AXIS T90イルミネーター、AXIS T8310ビデオ監視コントロールボード、インストールレーションディスプレイ、マルチユーザーデコーダライセンスパック
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号化、IEEE 802.1X ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書集中管理	ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Camera Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア。 www.axis.com/techsup/softwareb から入手可能
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、NTCIP NTCIP	言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
システムインテグレーション		保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション (www.axis.com/warranty を参照)
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様は www.axis.com で入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIFプロファイルS (仕様は www.onvif.org で入手可能)	保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション (www.axis.com/warranty を参照)
インテリジェントビデオ	ビデオ動体検知、衝撃検知、オートトラッキング、アクティベーションキーパー 基本的な分析機能 (本格利用の場合はサードパーティ製アプリケーションを推奨): 物の持ち去り、出入り検出、フェンス検知、オブジェクトカウント、ハイライト補正 AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティアプリケーションをインストール可能 (www.axis.com/acap を参照)	保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション (www.axis.com/warranty を参照)
イベントトリガー	インテリジェントビデオ、ファン、温度、手動トリガー、PTZ移動、PTZプリセット、エッジストレージイベント ケーシング開放、ヒーター	保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション (www.axis.com/warranty を参照)
イベントアクション	ファイルのアップロード; FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネットワーク共有/電子メールを利用 通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCPを利用 外部出力の駆動 エッジストレージへの映像の保存 ビデオバッファ (プリ/ポストアラーム) PTZプリセット、オーバーレイテキスト、SNMPトラップの送信	保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション (www.axis.com/warranty を参照)

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eyay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: www.axis.com/environmental-responsibility