

AXIS Q8675-ZE 网络摄像机

在任何环境下视物的云台一体化摄像机

AXIS Q8675-ZE PTZ网络摄像机可以提供快速的水平和垂直移动功能以及卓越的低照度成像能力，通过安讯士独有的“觅光者”成像技术，即使在弱光的环境下也可以获得清晰的彩色图像。独特的机械设计帮助摄像机可以在任何的环境下稳定工作，在140kph的风速下仍可正常运行，同时通过内置的雨刮和透雾功能，有效提升了摄像机在雨天和雾天的监控能力。摄像机提供了丰富的外部接口，包括：用于前端存储的SD卡插槽、音频和I/O报警，以及24V AC和24V DC电源接口。因此，AXIS Q8675-ZE PTZ网络摄像机是关键任务环境，例如：公路，机场和平安城市的最佳选择。

- > HDTV 1080p，最高30倍变焦
- > 安讯士“觅光者”技术
- > 360° 不间断水平移动
- > 电子稳像，透雾功能
- > 防水，防尘，雨刷功能



AXIS Q8675-ZE 网络摄像机

型号	Q8675-ZE
摄像机	
图像传感器	1/2.8 英寸逐行扫描RGB CMOS
镜头	4.3-129 毫米; 63.7° 至 2.3° 视角 ^a , F1.6-4.7, 自动对焦, 自动日夜切换
日夜	自动可移除的红外截止滤光片
最低照度	彩色: 0.1 lux 条件为 30 IRE F1.6 黑白: 0.01 lux 条件为 30 IRE F1.6
快门时间	1/10000 秒 至 1 秒
视频	
视频压缩	H.264 Mainline and Baseline Profiles (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG
分辨率	1920x1080 (HDTV 1080p) 至 320x180
帧速率	H.264/Motion JPEG: 最大 50 fps (50/60 Hz) 在所有分辨率下
视频流	多路可分别配置的 H.264 和 Motion JPEG 视频流 可控帧速和带宽 VBR/CBR H.264
图像设置	手动快门时间、压缩率、色彩、亮度、锐度、白平衡、曝光控制、曝光区域、背光补偿、WDR 120dB、低照度情况下的行为微调、旋转度、文本和图像叠加、3D 隐私遮罩、日/夜切换等级、电子稳像功能、自动透雾功能
平移/倾斜/变焦	360° 不间断水平转动, 手动控制 0.05° /s 至 80° /s -75° 至 40° 垂直转动, 手动控制 0.05° /s 至 60° /s 256 个预置位, 预设速度: 水平 110° /s, 垂直 60° /s 预设精确度: ± 0.1° 30 倍光学变焦, 12 倍数字变焦
音频	
音频流	双向, 全双工
音频压缩	AAC-LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz 可配置的比特率
音频输入	3.5 毫米麦克风/线路输入插孔, 最大 80 mVpp
音频输出	3.5 毫米线路输出插孔, 最大 2.8 Vpp
网络	
安全	密码保护、IP 地址过滤、HTTPS ^b 加密、IEEE 802.1x ^b 网络访问控制、摘要式身份验证、用户访问日志
支持的协议	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^b , SSL/TLS ^b , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
系统集成	
应用程序编程接口	用于软件集成的开放式 API, 包括 VAPIX [®] 及 AXIS 摄像机应用平台, 具体参见 www.axis.com ONVIF Profile S, 具体参见 www.onvif.org
智能分析	视频移动侦测、门卫、主动防篡改报警, AXIS 摄像机应用平台, 支持安装额外智能应用软件
事件触发	智能视频、前端存储事件、外部输入

事件动作	文件上传: FTP、HTTP、网络共享和电子邮件通知: 电子邮件、HTTP 和 TCP 外部输出激活 视频和音频录制到前端存储 报警前和报警后视频缓冲
数据流	事件数据
内置安装帮助	像素计数器
常规	
外壳	IP66 和 NEMA 4X 级抗震铝外壳 颜色: 白色 NCS S 1002-B 集成雨刷器
存储器	256 MB RAM, 128 MB 闪存
电源	最大 65W 24 V DC, 24 V AC
接口	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX 接口 *1 音频输入 *1, 音频输出 *1 DC/AC 电源接口 *1 RS485 接口 *1 I/O 接口 *1
存储	SD/SDHC/SDXC 插槽, 支持最大 64 GB 的内存卡 (内存卡需单独购买) 支持录制到网络共享 (网络连接存储或文件服务器)
工作条件	-30° C 至 50° C, 支持除霜功能 湿度 10-85% 相对湿度 (冷凝) 抗风性: 大于 12 级, 可在 140 kph 风速条件下保持运行
认证	型式报告, GB28181
尺寸	190 毫米 * 456.5 毫米 * 66.7 毫米
重量	10.5 千克
所含附件	螺丝套件 * 4 六角扳手 * 1 安装指南 * 1
可选附件	AXIS T91X81 墙装支架 雨刷器 前面窗玻璃
视频管理软件	AXIS Camera Companion (含), AXIS Camera Station 和安讯士应用开发合作伙伴提供的视频管理软件 (不含)。如欲了解更多信息, 请访问 www.axis.com/products/video/software
质保	安讯士 3 年保修和延期保修可供选择, 详情请登陆 www.axis.com/warranty 雨刷器保修期限为一年

a. 水平视角

b. 本产品包含由 OpenSSL Project 开发用于 OpenSSL Toolkit (www.openssl.org) 的软件, 以及由 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 编写的加密软件。

环境责任: www.axis.com/environmental-responsibility