

AXIS T94A01X 和 AXIS T94A02X 球机安装套件

高防水性能，与悬吊安装的室外球型摄像机完美匹配

AXIS T94A01X 球机安装套件包括了一个G1-1/2 的外螺纹转法兰和一根IP66防水等级的RJ45线缆，适用于从P56到Q61所有室外球机。AXIS T94A02X 球机安装套件则是专门针对P56-E系列推出的一款安装套件，包含了一个G1-1/2 的外螺纹转法兰和一根 多接头防水复合线缆。这两款球机安装套件，防水性能高且易于安装，可与安讯士悬吊安装的室外球型摄像机完美匹配。

- > 室内和室外
- > 坚固安全安装
- > 易于安装
- > 防水 (IP66、IP67)



AXIS T94A01X 和 AXIS T94A02X 球机安装套件

| | | | |
|--------------|--|--------------|---|
| 常规 | | 认证 | RoHS |
| 支持的产品 | AXIS T94A01X 球机安装套件支持以下产品： P56-E系列 Q60-E系列 Q61-E系列 AXIS T94A02X 球机安装套件支持以下产品： P56-E系列 | 所含附件 | AXIS T94A01X 球机安装套件包含： 安装指南 G1-1/2 的外螺纹法兰 RJ45防水接口线缆 AXIS T94A02X 球机安装套件包含： 安装指南 G1-1/2 的外螺纹法兰 多接头防水复合线缆 |
| 尺寸 | AXIS T94A01X RJ45防水接口线缆： 长度450 ± 10mm AXIS T94A02X 多接头防水复合线缆： 长度500 ± 15mm | 质保 | 有关安讯士 3 年保修的信息，请参见 www.axis.com/warranty |
| 重量 | AXIS T94A01X 球机安装套件： 253克 AXIS T94A02X 球机安装套件： 313克 | 环境责任： | www.axis.com/environmental-responsibility |
| 线缆敷设 | G1-1/2的外螺纹法兰管内穿线 | | |
| 环境 | 室内 室外 | | |