

## Lector **AXIS A4010-E**

### Lector genérico activable sin contacto

El lector **AXIS A4010-E** sin teclado es fruto de la colaboración entre Axis y ASSA Abloy y ha sido diseñado para ajustarse perfectamente al controlador de accesos en red **AXIS A1001**. Este eficiente lector no tiene teclado y sus pequeñas dimensiones facilitan una colocación sencilla. Los dos símbolos LED ofrecen una información claramente visible. El lector facilita el acceso sin contacto con la mayoría de formatos de tarjeta de acceso, y es apto para su instalación tanto en interiores como en exteriores. Su clasificación **IP65** certifica su idoneidad para entornos difíciles.

- > **Diseñado para adaptarse perfectamente al **AXIS A1001****
- > **Compatible con la mayoría de los formatos de tarjeta inteligente**
- > **Dos símbolos LED que ofrecen una información claramente visible**
- > **Apto para interiores y exteriores**
- > **Clasificación **IP65****



## Lector AXIS A4010-E

**Productos compatibles** Controlador de accesos en red AXIS A1001

### Indicaciones e interfaz de usuario

**Autenticación de entrada** Tarjeta, etiqueta

**Alcance de lectura** 30-40 mm con tarjetas y etiquetas recomendadas

**Indicación de estado de alarma** Símbolos para: Acceso concedido, acceso denegado

### General

**Carcasa** ABS y plástico de halón sin halógenos

**Tecnología del lector** 13,56 MHz genérico (MIFARE Classic, MIFARE Plus [nivel 1 y 3], MIFARE DESFire EV1, iCLASS® CSN e iCLASS® SEOS™<sup>a</sup>)

**Comunicación** RS-485 - OSDP

**Alimentación** 12-24 V CC  
máx. 2,8 W  
Se convierte en 240 mA a 12 V

**Condiciones de funcionamiento** De -30 °C a 70 °C

**Condiciones de almacenamiento** De -50 °C a 70 °C

**Homologaciones** EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN 55024, EN 50130-4, CFR Parte 15 Subparte C, AS/NZS 4268, RSS-GEN, RSS-210, EN 50581, EN/IEC 60950-22, ETSI EN 300 330-1, ETSI EN 300 330-2, UL294

**Dimensiones** 85 x 46 x 19 mm  
Longitud del cable: 3 m

**Peso** 128 g

**Garantía** Garantía de Axis de tres (3) años; consulte [www.axis.com/warranty](http://www.axis.com/warranty)

a. Precisa configuración adicional de la tarjeta, se vende por separado.

**Responsabilidad medioambiental:**

[www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)

